

## iQ700, Deckenlüfter, 100 cm, Klarglas weiß bedruckt LF16RG270



Die platzsparende Deckenlüftung in Umluftbetrieb lässt sich sehr einfach an die Decke montieren.

- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Unterbauesse  
 Approbationszertifikate : CE  
 Länge Netzkabel (cm) : 0  
 Nettogewicht (kg) : 34,456  
 Steuerung : elektronisch  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 850.0  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 Geruchsfilter : Ja  
 Art der Luftführung : Nur Umluft  
 Delay Shut off modes : 15  
 Sonderzubehör : LZ55703, LZ57P20  
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 12  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Anschlusswert (W) : 192  
 Absicherung (A) : 16  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Steckerart : ohne Stecker  
 Art der Installation : Integrierbar  
 Gehäusematerial : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE  
 Steckerart : ohne Stecker  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 16.53 x 56.69 x 37.40  
 Nettogewicht (lbs) : 76,000  
 Bruttogewicht (lbs) : 118,000  
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe : Nein  
 Länge Netzkabel (cm) : 0  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 239 x 1000.0 x 700.0  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 420 x 1440 x 950  
 Nettogewicht (kg) : 34,456  
 Bruttogewicht (kg) : 53,6

### Sonderzubehör

LZ57P20 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



# iQ700, Deckenlüfter, 100 cm, Klarglas weiß bedruckt LF16RG270

## Ausstattung

### Bauform

### Design

### Betriebsart und Leistung

### Umwelt und Sicherheit

### Komfort

### Maße

- Glasscheibe Klarglas weiß bedruckt
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit
- Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten
- 2 Hochleistungsgebläse
- Kondensatormotor
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Dimm-Funktion
- Indirekte Beleuchtung: 2 x LED Leiste 6W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 780 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 850 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Förderleistung: 850 m<sup>3</sup>/h
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 239 x 1000 x 700 mm
- Gesamtanschlusswert: 192 W

**iQ700, Deckenlüfter, 100 cm, Klarglas  
weiß bedruckt  
LF16RG270**

Maßzeichnungen

