

## iQ700, Inselhaube, 120 cm, LF21BA582



A



Die an der Decke angebrachte Inselesse ist perfekt für alle Kochinseln.

- ✓ Die Lüfterleistung von 720 m<sup>3</sup>/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 64 dB.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 698-878/747-999  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46  
 Nettogewicht (kg) : 38,687  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 560  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 510.0  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 720  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 64  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 10M  
 Sonderzubehör : LZ00XXP00, LZ12285, LZ12310, LZ12385, LZ12410, LZ12510, LZ12530, LZ56200, LZ57600  
 Art der Lampen : LED  
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 12  
 Art des Fettfilters : Matte  
 Anschlusswert (W) : 272  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Insel  
 Gehäusematerial : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 34.84 x 23.81 x 52.16  
 Nettogewicht (lbs) : 85  
 Bruttogewicht (lbs) : 109  
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin  
 Rückstauklappe : Ja  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 744-924 x 1200.0 x 650.0  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 885 x 605 x 1325  
 Nettogewicht (kg) : 38,687  
 Bruttogewicht (kg) : 49,4

### Sonderzubehör

LZ57600	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ12530	Montageturmverlängerung 1000 mm
LZ12510	Montageturmverlängerung 500 mm
LZ12410	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
LZ12385	Kaminverlängerung 1600 mm
LZ12310	Adapter für Dachschrägen links / rechts
LZ12285	Kaminverlängerung 1100 mm
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



## iQ700, Inselhaube, 120 cm, LF21BA582

### Ausstattung

#### Bauform

- Insel-Esse
- 120 cm

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 560 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 720 m<sup>3</sup>/h

#### Komfort

- Luftgütesensor
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Innenrahmen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

#### Design

- Box-Esse 45 mm
- Lichtkonzept weiß/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Kaskadenfilter
- softLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 791 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: A\*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/64 dB
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQ Drive Motortechnologie

#### Maße

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätegröße Abluft (HxBxT): 744-924 x 1200 x 650 mm
- Gerätegröße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT): 812-1044 x 1200 x 650 mm

- Gesamtanschlusswert: 272 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700, Inselhaube, 120 cm,  
LF21BA582

Maßzeichnungen

