

iQ700, Deckenlüfter, 120 cm, Klarglas weiß bedruckt LF26RG270



Die platzsparende Deckenlüftung in Umluftbetrieb lässt sich sehr einfach an die Decke montieren.

- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Netzkabel (cm) : 0
 Nettogewicht (kg) : 39,976
 Steuerung : elektronisch
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 850.0
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Ja
 Art der Luftführung : Nur Umluft
 Delay Shut off modes : 15
 Sonderzubehör : LZ55704, LZ57P30
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 12
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 192
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : ohne Stecker
 Art der Installation : Integrierbar
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE
 Steckerart : ohne Stecker
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 16.53 x 57.08 x 37.00
 Nettogewicht (lbs) : 88,000
 Bruttogewicht (lbs) : 132,000
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 0
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 239 x 1200.0 x 700.0
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 420 x 1450 x 940
 Nettogewicht (kg) : 39,976
 Bruttogewicht (kg) : 60,0

Sonderzubehör

LZ57P30	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ55704	Rahmen zur Kabelführung



iQ700, Deckenlüfter, 120 cm, Klarglas weiß bedruckt LF26RG270

Ausstattung

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

- Glasscheibe Klarglas weiß bedruckt
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit
- Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten
- 2 Hochleistungsgebläse
- Kondensatormotor
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Dimm-Funktion
- Indirekte Beleuchtung: 2 x LED Leiste 6W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 780 m³/h Intensivstufe 850 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Förderleistung: 850 m³/h
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 239 x 1200 x 700 mm
- Gesamtanschlusswert: 192 W

**iQ700, Deckenlüfter, 120 cm, Klarglas
weiß bedruckt
LF26RG270**

Maßzeichnungen

