

iQ700, Deckenlüfter, 120 cm, LF26RH560



Sonderzubehör

LZ57P10	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ55704	Rahmen zur Kabelführung

Die platzsparende Deckenlüftung in Umluftbetrieb lässt sich sehr einfach an die Decke montieren.

- ✓ Erhell das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Netzkabel (cm) : 0
 Nettogewicht (kg) : 35,186
 Steuerung : elektronisch
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 850.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 780
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Ja
 Art der Luftführung : Nur Umluft
 Delay Shut off modes : 30
 Sonderzubehör : LZ55704, LZ57P10
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 12
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 192
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : ohne Stecker
 Art der Installation : Integrierbar
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE
 Steckerart : ohne Stecker
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 16.53 x 57.48 x 37.40
 Nettogewicht (lbs) : 78,000
 Bruttogewicht (lbs) : 120,000
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 0
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 245 x 1200.0 x 700.0
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 420 x 1460 x 950
 Nettogewicht (kg) : 35,186
 Bruttogewicht (kg) : 54,4



iQ700, Deckenlüfter, 120 cm, LF26RH560

Ausstattung

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit
- Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten
- 2 Hochleistungsgebläse
- Kondensatormotor
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Dimm-Funktion
- Indirekte Beleuchtung: 2 x LED Leiste 6W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Schaltung
- 30 Min.
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 780 m³/h
- Intensivstufe 850 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Förderleistung: 850 m³/h
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 245 x 1200 x 700 mm
- Gesamtanschlusswert: 192 W

iQ700, Deckenlüfter, 120 cm, LF26RH560

Maßzeichnungen

