

**iQ500, Inselhaube, 90 cm,  
Edelstahl  
LF97BCP50**



**Sonderzubehör**

HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ12285 Kaminverlängerung 1100 mm, LZ12310 Adapter für Dachschrägen links / rechts, LZ12385 Kaminverlängerung 1600 mm, LZ12410 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten, LZ12510 Montageturmverlängerung 500 mm, LZ12530 Montageturmverlängerung 1000 mm, LZ22CBI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ22CXC56 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ22FXD51 Long Life Umluftset extern, LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ32CBB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ53451 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ53850 Standard Umluftset

Die leistungsstarke Inselesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Bauart: ..... Inselesse/Deckenlüfter  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Höhe des Kamins: ..... 698-878/698-998 mm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin: ..... 46 mm  
 Nettogewicht: ..... 28.2 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 2 Intensiv  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 444 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 442 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 343 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 727 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 4  
 Geräusch: ..... 54 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 Geruchsfilter: .....Nein  
 Luftzirkulation: .....Abluft, Umluft  
 (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: .....HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ12285, LZ12310, LZ12385, LZ12410, LZ12510, LZ12530, LZ22CBI14, LZ22CXC56, LZ22FXD51, LZ31XXB16, LZ32CBB14, LZ53451, LZ53850  
 Art der Lampen: ..... LED  
 Art des Fettfilters: ..... Kassette  
 Anschlusswert: ..... 146 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: .....50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation: ..... Insel  
 Gehäusematerial: .....Edelstahl  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 33.07 x 24.01 x 40.94  
 Nettogewicht: ..... 62.000 lbs  
 Bruttogewicht: ..... 85.000 lbs  
 Lage des Gebläses: ..... Motor im Kamin  
 Rückstauklappe: .....Ja  
 Länge Anschlusskabel: .....130.0 cm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 744-1044 x 898.0 x 600.0 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....840 x 610 x 1040 mm  
 Nettogewicht: ..... 28.2 kg  
 Bruttogewicht: ..... 38.6 kg  
 Nachlauf Funktion mit automatischer Abschaltung: ..... 10 min



**iQ500, Inselhaube, 90 cm,  
Edelstahl  
LF97BCP50**

**Ausstattung**

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB

**Bauform**

**Design**

**Betriebsart und Leistung**

**Betriebsart und Bedienung**

**Leistung**

**Umwelt und Sicherheit**

**Komfort**

**Maße**

**Technische Informationen**

- Insel-Esse
- 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Dimm-Funktion
- softLight
- BLDC für Ventilation
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - max. Normalbetrieb 444 m³/h
  - Intensivstufe 727 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
  - max. 727 m³/h
- Max. Lüfterleistung 444 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  - max. Normalstufe 444 m³/h, Intensivstufe 727 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 54 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 727 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Inselhaube, 90 cm,  
Edelstahl  
LF97BCP50

Maßzeichnungen

