

## iQ300, Inselhaube, 90 cm, Klarglas LF97GA532



A



Die an der Decke angebrachte Inselesse ist perfekt für alle Kochinseln.

- ✓ Die Lüfterleistung von 670 m<sup>3</sup>/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 57 dB.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, G-Mark, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 699-879/699-999  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 52  
 Nettogewicht (kg) : 28,358  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 430  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 350  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 290  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 670  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Sonderzubehör : LZ00XXP00, LZ12275, LZ12300, LZ12375, LZ12400, LZ12500, LZ12520, LZ53251, LZ53650, LZ56200, LZ57500  
 Art der Lampen : LED  
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 12  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Anschlusswert (W) : 142  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Insel  
 Gehäusematerial : Edelstahl, Glas  
 Approbationszertifikate : CE, G-Mark, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 34.84 x 24.01 x 40.55  
 Nettogewicht (lbs) : 63  
 Bruttogewicht (lbs) : 83  
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin  
 Rückstauklappe : Nein  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 751-1051 x 900 x 680  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 885 x 610 x 1030  
 Nettogewicht (kg) : 28,358  
 Bruttogewicht (kg) : 37,4

### Sonderzubehör

LZ57500	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ53650	Starterset für Umluftbetrieb
LZ53251	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ12520	Montageturmverlängerung 1000 mm
LZ12500	Montageturmverlängerung 500 mm
LZ12400	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
LZ12375	Kaminverlängerung 1600 mm
LZ12300	Adapter für Dachschrägen links / rechts
LZ12275	Kaminverlängerung 1100 mm
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242003 649909

## iQ300, Inselhaube, 90 cm, Klarglas LF97GA532

### Ausstattung

#### Bauform

- Insel-Esse
- 90 cm

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 670 m<sup>3</sup>/h

#### Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Innenrahmen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

#### Design

- Glas-Esse
- Glasscheibe Klarglas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 1201 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit iQ Drive Motortechnologie

#### Maße

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 751-931 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 751-1051 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT): 812-1051 x 900 x 680 mm
- Gesamtanschlusswert: 142 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

