

iQ500, Inselhaube, 90 cm, LF98BA572S



A+



Die an der Decke angebrachte Inselesse ist perfekt für alle Kochinseln.

- ✓ Die Lüfterleistung von 870 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Besonders leise mit nur 54 dB.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 698-878/698-998
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
 Nettogewicht (kg) : 30,277
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 460
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 870
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 54
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10M
 Sonderzubehör : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ12285, LZ12310, LZ12385, LZ12410, LZ12510, LZ12530, LZ53451, LZ53850, LZ56200, LZ57600
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 12
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 172
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Insel
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 32.67 x 24.01 x 40.94
 Nettogewicht (lbs) : 67
 Bruttogewicht (lbs) : 86
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 744-1044 x 900.0 x 600.0
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 830 x 610 x 1040
 Nettogewicht (kg) : 30,277
 Bruttogewicht (kg) : 39,0

Sonderzubehör

LZ57600	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ53850	Starterset für Umluftbetrieb
LZ53451	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ12530	Montageturmverlängerung 1000 mm
LZ12510	Montageturmverlängerung 500 mm
LZ12410	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
LZ12385	Kaminverlängerung 1600 mm
LZ12310	Adapter für Dachschrägen links / rechts
LZ12285	Kaminverlängerung 1100 mm
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242003 812792

iQ500, Inselhaube, 90 cm, LF98BA572S

Ausstattung

Bauform:

- 90 cm Insel-Esse
- Edelstahl

Betriebsart und Leistung:

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

Komfort:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Starterset oder Umluftmodul
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- ja
- Lichtkonzept weiß/blau
- Touch Top SE EE
- touchControl-Bedienung mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Boost-Funktion
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen

Design:

- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Kass. mit Edelstahllochblech
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter

Umwelt und Sicherheit:

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 460 m³/h
- Intensivstufe 870 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Maße:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 172 W
- Kamin-Maßanfertigungen möglich

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ500, Inselhaube, 90 cm,
LF98BA572S**

Maßzeichnungen

