

**iQ100, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI63LA526**



Sonderzubehör

LZ45450	Standard Umluftset
LZ45510	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ46521	Griffleiste Weiss
LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ46551	Griffleiste Edelstahl
LZ46561	Griffleiste schwarz

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Flachschildhaube
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht: 8.2 kg
 Steuerung: mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 2
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 328 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 231 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 64 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 Geruchsfilter: Nein
 Luftzirkulation: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: LZ45450, LZ45510, LZ46521, LZ11ITB14, LZ11ITI14, LZ46551, LZ46561
 Art der Lampen: LED
 Gesamtleistung der Lampen: 3 W
 Art des Fettfilters: Kassette
 Anschlusswert: 93 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation: Integrierbar
 Gehäusematerial: verzinkt
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 12.20 x 25.19 x 14.17
 Nettogewicht: 18.000 lbs
 Bruttogewicht: 22.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe: Nein
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 203 x 598.0 x 290.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 310 x 640 x 360 mm
 Nettogewicht: 8.2 kg
 Bruttogewicht: 9.8 kg



iQ100, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic LI63LA526

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 328 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 93 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI63LA526

