

**iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI67RB531**



Sonderzubehör

HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ11ITD11 Long Life Umluftset extern, LZ11IXB16 Clean Air Plus Filter, LZ11XC16 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ12ITB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ12ITI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ45610 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ45650 Standard Umluftset, LZ46521 Griffleiste Weiss, LZ46551 Griffleiste Edelstahl, LZ46561 Griffleiste schwarz, LZ46600 Absenkrahmen, LZ46850 Design-Griffleiste

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhell das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:Flachschildhaube
 Länge Anschlusskabel:175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht: 10.6 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 399 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 628 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 358 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 728 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 53 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter:Nein
 Luftzirkulation:Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Zusätzlich erhältliches Zubehör:HZG9AS00S, LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11XC16, LZ12ITB14, LZ12ITI14, LZ45610, LZ45650, LZ46521, LZ46551, LZ46561, LZ46600, LZ46850
 Art der Lampen: LED
 Gesamtleistung der Lampen:4 W
 Art des Fettfilters: Kasette
 Anschlusswert: 144 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation: Integrierbar
 Gehäusematerial: verzinkt
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 15.74 x 25.19 x 19.29
 Nettogewicht: 23.000 lbs
 Bruttogewicht: 27.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe:Ja
 Länge Anschlusskabel:175.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 426 x 598.0 x 290.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:400 x 640 x 490 mm
 Nettogewicht: 10.6 kg
 Bruttogewicht: 12.3 kg
 Nachlauf funktion mit automatischer Abschaltung: 10 min



**iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI67RB531**

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Easy EE - Flachschild
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591
- max.728 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:358m³/h
- Intensivstufe:628m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*

- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI67RB531

