

iQ700, Flachschildhaube, 60 cm, LI67SA670



Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Erhellt das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht : 12,316 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 381 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 677 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 56 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter : Nein

Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10 min
 Sonderzubehör : LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ45610, LZ45650, LZ46600, LZ46800, LZ46810, LZ46830
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen : 6 W
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert : 146 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 60; 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 15.74 x 25.19 x 18.89
 Nettogewicht : 27,000 lbs
 Bruttogewicht : 29,000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Abmessungen des Gerätes : 426 x 598.0 x 290.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 400 x 640 x 480 mm
 Nettogewicht : 12,316 kg
 Bruttogewicht : 13,3 kg



iQ700, Flachschildhaube, 60 cm, LI67SA670

Ausstattung	
Bauform	
Design	
Betriebsart und Leistung	
Umwelt und Sicherheit	
Komfort	
Maße	
<ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.3 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: B* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: B* • Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB • 60 cm Flachschildhaube • Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Schnellmontagebefestigung • S6-Design schwarz mit Logo • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich • Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt • Touch Top SE EE • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige • Boost-Funktion • 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation • BLDC für Ventilation • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen • Dimm-Funktion • softLight • Farbtemperatur: 3500 K • Beleuchtungsstärke: 711 lux • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter • Abluftleistung nach EN 61591: • max. Normalbetrieb 381 m³/h • Intensivstufe 677 m³/h • Geräuschpaket • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: • Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW • Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gesamtanschlusswert: 146 W • Gerätmaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm 	

**iQ700, Flachschildhaube, 60 cm,
LI67SA670**

Maßzeichnungen

