

**iQ300, Flachschildhaube, 90 cm,
Silbermetallic
LI94LB530**



Sonderzubehör	
LZ11ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11ITI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ45450	Standard Umluftset
LZ45510	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ49521	Griffleiste Weiss
LZ49551	Griffleiste Edelstahl
LZ49561	Griffleiste schwarz
LZ49850	Design-Griffleiste

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Flachschildhaube
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht: 9.8 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 266 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 353 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 263 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 412 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 3
 Geräusch: 63 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 Geruchsfilter: Nein
 Luftzirkulation: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: LZ11ITB14, LZ11ITI14, LZ45450, LZ45510, LZ49521, LZ49551, LZ49561, LZ49850
 Art der Lampen: LED
 Gesamtleistung der Lampen: 6 W
 Art des Fettfilters: Kassette
 Anschlusswert: 76 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation: Integrierbar
 Gehäusematerial: verzinkt
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 12.20 x 37.00 x 14.17
 Nettogewicht: 22.000 lbs
 Bruttogewicht: 27.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe: Ja
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 203 x 898.0 x 290.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 310 x 940 x 360 mm
 Nettogewicht: 9.8 kg
 Bruttogewicht: 12.1 kg
 Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: 10 min



iQ300, Flachschildhaube, 90 cm, Silbermetallic LI94LB530

Ausstattung

Bauform

- 90 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt

Design

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Easy EE - Flachschild
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- 1 einflutig liegend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 76 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

