

Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKM845F11E









HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HEZ390090 Wok-Set 3-teilig HEZ390512 Teppan Yaki (groß) HEZ390522 Grillplatte HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HEZ32WA00 Kabelloser Speisenthermometer HEZ381401 Abluft Set Umluft Set HEZ381501 HEZ381700 Aktivkohlefilter Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HEZ390011

- DirectSelect: direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- AutoOn-Funktion: zieht Dunst automatisch ab, sobald Ihr Kochfeld arbeitet.
- PowerBoost: bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- **ReStart**: if something boils over, the cooktop automatically turns itself off and saves the last selected setting.

Produktbezeichnung / -familie:
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):204 x 780-780 x
500-500 mm
Gerätebreite:
Abmessungen des verpackten Gerätes:
Nettogewicht:
Bruttogewicht: 21.1 kg
Restwärmeanzeige:
Lage der Steuerung: Vorne
Hauptoberflächenmaterial:
Oberflächenfarbe:
Rahmenfarbe:
Länge Anschlusskabel:
Abgedichtete Herdplatte:Nein
Heizungen mit Booster:Vorne links, Vorne rechts
Leistung der Kochzone (kW): 1.2 ; 2.1 kW
Leistung der 3.Kochzone (kW):
Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.2 kW
Anzahl der Leistungsstufen: 9-stufig + Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:551 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 612.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:565 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 672 m³/h
Schallleistung:
Geruchsfilter:Nein
Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat
erhältlich)
Art des Fettfilters:
Filterwechsel-Erinnerung:
Spannung:
Frequenz:





Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKM845F11E

Dunstabzug

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381500) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftsensor
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet -Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlauftank mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Leistungdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schallleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung nach EN 61591:
- - min. Normalbetrieb 150 m³/h max. Normalbetrieb 550 m³/h Intensivstufe 690 m³/h
- Umluftleistung:
- -- min. Normalbetrieb141 m3/h
- -- max. Normalbetrieb565 m3/h
- - Boost-/Intensivstufe612 m3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- - Min. Normalstufe: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 μPa Schalldruck) - Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 μPa Schalldruck) - Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 μPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- - min. Normalbetrieb42 dB(A) re 1 pW (31 dBAre 20 μ Pa Schalldruck)
- - max. Normalbetrieb73 dB(A) re 1 pW (62 dBAre 20 μPa Schalldruck)
- - Boost-/Intensivstufe75 dB(A) re 1 pW (64 dBA re 20 μPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %

Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 21
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlusstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

Sonderzubehör

- HEZ390012, HEZ390090, HEZ390512, HEZ390522, HEZ9SE030, HEZ32WA00, HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011



Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKM845F11E







