

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HUX01D



Sonderzubehör

| | |
|-----------|-----------------------------------------|
| SGZ0BI02 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SGZ6DX03 | Vario Schublade für Max Flex Körbe |
| SGZ8BI00 | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SMZ2014 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |
| SMZ2056 | Vorsatztür Edelstahl |
| SMZ5003 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |
| SMZ5300 | Stielglas Korb |

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | D |
| |84 kWh |
| Anzahl Maßgedecke: | 13 |
| Wasserverbrauch: | 9.0 l |
| Programmdauer: | 4:30 h |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): |46 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | C |
| Reinigungsklasse: | A |
| Wasserverbrauch: | 9.0 l |
| Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): | 1980 l |
| Bauform: | Einbau |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Dekorrahmen/ -platte: | Möglich mit Zubehör |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Gerätehöhe: | 815 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: |Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 33.0 kg |
| Bruttogewicht: |35.1 kg |
| Anschlusswert: |2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: |Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| Durchlauferhitzer: | Ja |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem: | 3-fach Wasserschutz 24h |
| Kindersicherung: |Nein |
| Enthärtungsanlage: |Ja |
| Oberkorbttyp: | MID |
| Oberkorb verstellbar: | Rackmatic 3-stufig |
| Unterkorbttyp: | MID |
| 3. Beladungsebene: | nachrüstbar |
| Sonderzubehör: |SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ6DX03, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5003, SMZ5300 |
| Zusatzteile: | Dampfschutzblech |
| Anzahl an Maßgedecken: | 13 |
| Abmessungen des Gerätes: |815 x 598 x 550 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: |880 x 660 x 670 mm |



Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HUX01D

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 65° 65 °C, Stark 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung
- Wi-Fi
- InfoLight rot
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)




⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 4, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV4HUX01D**

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm