

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV6ZCX16E



Sonderzubehör

| | |
|-----------|-----------------------------------------|
| SGZ0BI01 | Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SGZ0IC00 | Kleinteile-Halter für Oberkorb |
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SGZ8BI00 | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SMZ2014 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |
| SMZ2056 | Vorsatztür Edelstahl |
| SMZ5002 | Silberglanzkassette |
| SMZ5003 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |
| SMZ5035 | Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe |
| SMZ5100 | Vario-Besteckkorb |
| SMZ5300 | Stielglas Korb |

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Silence Pro:** der extrem leise Geschirrspüler (40 Dezibel).
- **Extra Clean Zone:** besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.

Technische Daten

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: |B |
| |65 kWh |
| Anzahl Maßgedecke: | 14 |
| Wasserverbrauch: | 9.0 l |
| Programmdauer: | 3:35 h |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369): |40 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): | B |
| Reinigungsklasse: | A |
| Wasserverbrauch: | 9.0 l |
| Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): | 1980 l |
| Bauform: | Einbau |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Dekorrahmen/ - platte: | Möglich mit Zubehör |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Gerätehöhe: | 815 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: |Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: |45.7 kg |
| Bruttogewicht: |47.5 kg |
| Anschlusswert: |2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: |Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: |165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: |190 cm |
| Durchlauferhitzer: | Ja |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem: | 3-fach Wasserschutz 24h |
| Kindersicherung: |Nein |
| Enthärtungsanlage: |Ja |
| Oberkorbtyp: | R3 |
| Oberkorb verstellbar: | Rackmatic 3-stufig |
| Unterkorbtyp: | R3 |
| 3. Beladungsebene: | Vario Schublade |
| Sonderzubehör: |SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300 |
| Zusatzteile: | Dampfschutzblech |
| Anzahl an Maßgedecken: | 14 |
| Abmessungen des Gerätes: |815 x 598 x 550 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: |880 x 660 x 670 mm |



Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV6ZCX16E

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- R3 ja
- Kreisel signalrot
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- edelstahlfarbig bedruckt
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Restzeitprojektion weiß
- Lichtvorhang weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV6ZCX16E**

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm