

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN436S00ID



Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser
SZ73300	
SZ73005	Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	

Ausstattung

Technische Daten

Reinigungsstufe : A
 Wasserverbrauch (l) : 9,5
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 202
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) : 2090
 Bauform : Eingebaut
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Höhe für Unterbau (mm) : 0
 Gerätehöhe (mm) : 815
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Nettogewicht (kg) : 38,293
 Bruttogewicht (kg) : 40,5
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Netzkabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 Durchlauferhitzer : Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h
 Kindersicherungseinrichtungen : Tastensperre
 Enthärtungsanlage : Ja
 Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
 3. Beladungsebene : Ohne
 Cutlery Basket : Standard
 Sonderzubehör : SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73005, SZ73300, SZ73603, SZ73640
 Zusatzteile : 3 Kleinteilehalter, Dampfschutzblech
 Anzahl an Maßgedecken : 13
 Blendenfarbe : grau
 Gehäusefarbe/-material : lackiert
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 815 x 598 x 573
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 880 x 670 x 660
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : SN436S00ID
 Anzahl an Maßgedecken : 13
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 262,00
 Energieverbrauch (kWh) : 0,92
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,10
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) : 2660
 Trocknungsstufe : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 210
 : 0
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 44
 Art der Installation : Unterbaugerät
 Panel ready : Nein
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Energy Star Qualified : Nein
 : Nein
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 34.64 x 25.98 x 26.37
 Nettogewicht (lbs) : 84,000
 Bruttogewicht (lbs) : 89,000
 Werkstoff Innenbehälter : Edelstahl
 ADA Compliant : Ja
 Gerätefarbe : Edelstahl