

**Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl
SPU6ZMS29E**



- SGZ0BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SGZ4CB00 Vario-Besteckkorb 45cm
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ5000 Spülhilfe-Set
- SMZ5300 Stielglas Korb
- SPZ5100 Vario-Besteckkorb

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit flexiblen und praktischen Beladungslösungen, um all Ihre verschiedenen Geschirrrarten unterzubringen.

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel).
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Energieeffizienzklasse:	C
.....	59 kWh
Anzahl Maßgedecke:	10
Wasserverbrauch:	8.9 l
Programmdauer:	3:15 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Reinigungsklasse:	A
Wasserverbrauch:	8.9 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1958 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	38.8 kg
Bruttogewicht:	40.6 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	Tastensperre
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	R4 45 cm
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R4 45 cm
3. Beladungsebene:	Vario Schublade Pro
Sonderzubehör:	SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ4CB00, SMZ1051EU, SMZ5000, SMZ5300, SPZ5100
Zusatzteile:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	10
Blendenfarbe:	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	lackiert
Abmessungen des Gerätes:	815 x 448 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880 x 510 x 670 mm



Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPU6ZMS29E

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit flexiblen und praktischen Beladungslösungen, um all Ihre verschiedenen Geschirrrarten unterzubringen.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Touch Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Lichtvorhang weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

