

iQ100, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR61IX05KE



Professioneller wifi-fähiger Geschirrspüler, dessen Programmstatus durch das infoLight auf den Boden projiziert wird und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient werden kann.

- ✓ Für eine bis zu zweimal so schnelle Programmlaufzeit, jederzeit und von überall zuschaltbar dank Home Connect App - varioSpeed on demand.
- ✓ Der einfach in der Höhe verstellbare Oberkorb schafft Raum für hohes Geschirr.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.

Ausstattung



Sonderzubehör

SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ34BI00	Einbausatz für 45 cm vollintegriert
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73051EU	Netz Kabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb

Energieeffizienzklasse: F
 78 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 9
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9.5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:35 h
 Geräuschwert: 48 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Reinigungsklasse: A
 Wasserverbrauch: 9.5 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 2090 l
 Bauform: Einbau
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Gerätehöhe: 815 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 27.1 kg
 Bruttogewicht: 28.9 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 205 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
 Kindersicherungseinrichtungen: Nein
 Enthärtungsanlage: Möglich
 Oberkorbtyp: R2
 Oberkorb verstellbar: Einfach
 Unterkorbtyp: R2
 3. Beladungsebene: Ohne
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: SZ30BI02, SZ34BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73051EU, SZ73300
 Zusatzteile: Dampfschutzblech
 Anzahl an Maßgedecken: 9
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 550 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 510 x 670 mm



iQ100, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR61IX05KE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 78 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Sonderfunktionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Favourite
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, VarioSpeed
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- R2
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschon-System
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ100, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm
SR61IX05KE

Maßzeichnungen

