

**Waschmaschine, Frontloader, 8 kg,
1400 U/min.
WM14S743**



A+++



Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Türanschlag : Links
 Gehäusefarbe/-material : weiß
 Länge Netzkabel (cm) : 175
 Höhe für Unterbau : 820,00
 Gerätehöhe (mm) : 842
 Abmessungen des Gerätes : 842 x 600 x 590
 Rollen : Nein
 Nettogewicht (kg) : 76,387
 Trommelvolumen (l) : 65
 Gerätefarbe : weiß
 Türrahmen : silber-weiß
 Farbe Bedienelemente : silber
 Farbe Wähler : chrom matt
 Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 51
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 inkl. Kabel : Nein
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Ablaufschlauch (in) : 59,05
 Länge Zulaufschlauch (in) : 59,05
 Gerätemaße (h x b x t) (inch) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 34.44 x 25.98 x 27.16
 Nettogewicht (lbs) : 168
 Bruttogewicht (lbs) : 171
 Länge Ablaufschlauch : 150,00
 Länge Zulaufschlauch : 150,00
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 875 x 690 x 660
 Bruttogewicht (kg) : 78,0
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Wassersicherheitssystem : Aquastop
 Anzahl der Tasten : 9
 Schleuderdrehzahl Optionen : Variabel
 Restzeitanzeige : Ja
 Programmablaufanzeige : LCD-Display

Sonderzubehör

WZ20490	Podest mit Auszug
WZ20430	Unterbauabdeckung
WZ10130	Zulauf-Verlängerung
WX975600	Bodenbefestigung



Waschmaschine, Frontloader, 8 kg, 1400 U/min. WM14S743

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 8 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch von 189 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 1.03 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.69 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.63 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.1 W / 2.2 W
- Wasserverbrauch von 10500 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Restfeuchte: 52 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60° + Taste EcoPerfect und Baumwolle 40° + Taste EcoPerfect. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 205 min bei vollständiger Befüllung und 170 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 170 min bei Teilbefüllung
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 51
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 73
- unterbaufähig

Programme

- Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Lieblingsprogramm 1, Lieblingsprogramm 2, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Optionen

- varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- Antifleckensystem mit 16 Flecken

Komfort und Sicherheit

-
-
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- varioSoft-Trommelsystem: maximale Schonung oder intensiveres Waschen
- waterPerfect: ressourcenschonendes Wassermanagement
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe

- Klartextdisplay für Programmoptimierung und Zusatzfunktionen
- 24 h Endezeitvorwahl / Restzeit
- touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl, Temperatur, Ändern für Zusatzfunktionen
- Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung
- Stufenlose Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Stabilisierungsautomatik
- Selbstreinigungsschublade
- Anzeige für Überdosierung
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- 32 cm-Bullauge, silber-weiß mit 165° Türöffnungswinkel
- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende

Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 cm x 60,0 cm x 59,0 cm