

Κλιματιστικό Inverter, 9.000 BTU B1ZAI0950W



Serie | 6 Bosch PerfectClima | DC Inverter 9.000 BTU. Διαθέτει Wi-Fi για απομακρυσμένο χειρισμό εύκολα μέσω smartphone ή tablet. Προσφέρει υγιεινό αέρα για τέλεια καθαρή ατμόσφαιρα και αποδίδει επαρκώς ακόμα και στις πιο ακραίες θερμοκρασίες (έως 50 °C).

- Η λειτουργία **Follow Me** σας προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες κλιματισμού ανάλογα με τη θερμοκρασία στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού σας.
- Επιλέγοντας τη λειτουργία **Sleep Mode** έχετε αυτόματα τις ιδανικές συνθήκες κλιματισμού για να κοιμηθείτε τέλεια το βράδυ.

Τεχνικά στοιχεία

Απόδοση αφύγρανσης : 1.0 l/h
Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi Speed) : 21.0 / 39.0 dB
Καθαρό βάρος: 8.2 kg
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 290 x 722 x 187 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): ... 375 x 280 x 845 mm
Κωδικός EAN: 4242005106035
Συχνότητα: 50 Hz



4 242005 106035

Κλιματιστικό Inverter, 9.000 BTU B1ZAI0950W

**Serie | 6 Bosch PerfectClima | DC Inverter
9.000 BTU. Διαθέτει Wi-Fi για
απομακρυσμένο χειρισμό εύκολα μέσω
smartphone ή tablet. Προσφέρει υγιεινό
αέρα για τέλεια καθαρή ατμόσφαιρα και
αποδίδει επαρκώς ακόμα και στις πιο
ακραιοί θερμοκρασίες (έως 50 °C).**

Serie 6 | Κλιματιστικό Bosch με WiFi

- B1ZAI0950W | EAN 4242005106035

Απόδοση ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 7,1W/W
- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 9.000 (3.500-10.900) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 128 kWh/h

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 9.500 (3.000-12.500) BTU/h
- SCOP (εποχιακός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,2W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση: 835 kWh/έτος
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού εύκολα μέσω smartphone ή tablet
- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Θέση περισίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) °C: 17 ως 32
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) °C : -15 ως 50
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) °C : 0 ως 30

- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) °C: -15 ως 30
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 521/429/259 m3/h
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2000 m3/h
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold για την εμπόδιση εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 12-18 m2
- *Η BSH Οικιακές συσκευές ABE δε φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus.

Θόρυβος

- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 37/33/22 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 20 db(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 54dB(A)
- Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Hi): 59 dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 722 x 187 x 290
- Εξωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 720x270x495