

Κλιματιστικό Inverter, 24.000 BTU B1ZAI2451W



Serie | 6 Bosch PerfectClima | Inverter 24.000 BTU. Διαθέτει Wi-Fi για απομακρυσμένο χειρισμό εύκολα μέσω smartphone ή tablet. Προσφέρει υγιεινό αέρα για τέλεια καθαρή ατμόσφαιρα και αποδίδει επαρκώς ακόμα και στις πιο ακραίες θερμοκρασίες (έως 50 °C).

- Η λειτουργία **Follow Me** σας προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες κλιματισμού ανάλογα με τη θερμοκρασία στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού σας.
- Επιλέγοντας τη λειτουργία **Sleep Mode** έχετε αυτόματα τις ιδανικές συνθήκες κλιματισμού για να κοιμηθείτε τέλεια το βράδυ.

Τεχνικά στοιχεία

Απόδοση αφύγρυνσης : 2.6 l/h
Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi Speed) : 32.0 / 48.0 dB
Καθαρό βάρος: 13.7 kg
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 335 x 1080 x 226 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): . 310 x 415 x 1150 mm
Κωδικός EAN: 4242005232277
Συχνότητα: 50 Hz



4 242005 232277

Κλιματιστικό Inverter, 24.000 BTU B1ZAI2451W

**Serie | 6 Bosch PerfectClima | Inverter
24.000 BTU. Διαθέτει Wi-Fi για
απομακρυσμένο χειρισμό εύκολα μέσω
smartphone ή tablet. Προσφέρει υγιεινό
αέρα για τέλεια καθαρή ατμόσφαιρα και
αποδίδει επαρκώς ακόμα και στις πιο
ακραιοί θερμοκρασίες (έως 50 °C).**

Serie 6 | Κλιματιστικό Bosch με WiFi

- B1ZAI2451W | EAN 4242005232277

Απόδοση ψύξης

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,4W/W
- Εύρος απόδοσης ψύξης: 24.000 (10.300-30.000) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην ψύξη: 394 kWh/έτος

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: A+++
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης εποχής: 5,1W/W
- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 26.000 (5.200-32.200) BTU/h
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1839 kWh
- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W
- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού εύκολα μέσω smartphone ή tablet
- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΐδη όπως και άλλα βλαβερά αέρια και οσμές.
- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση βακτηρίων
- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων
- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια
- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 3200 m³/h
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) °C: 17 ως 32
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) °C : -15 ως 50
- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) °C : 0 ως 30
- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) °C: -15 ως 30
- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo
- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη

της εσωτερικής μονάδας

- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου
- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος
- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής (standby)
- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
- Τεχνολογία Anti Cold για την εμπόδιση εισαγωγή κρύου αέρα
- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 1020/830/640 m³/h
- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
- Περιοχή κάλυψης: 33-49 m²
- *H BSH Οικιακές συσκευές ABE δε φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus.

Θόρυβος

- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 46/40/30 dB(A)
- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 26 dB(A)
- Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Hi): 62dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 66 dB(A)
- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας (Hi): 62 dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 1080 x 226 x 335 Εξωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 845 x 363 x 702