

**Σειρά 4, Σκούπα με σακούλα,
ProHygienic, Λευκό
BGBS4HYG1**



Προαιρετικά εξαρτήματα

BBZ130SA : , BBZ131SA : , BBZ132SA Εξάρτημα για δράπανα, BBZ156HF ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΥΠΑΣ ΗΕΡΑ BBZ156HF, BBZ156UF ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΥΠΑΣ BBZ156UF, BBZ16GALL Σακούλα σκούπας, BBZ41FGALL ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΑΣ BBZ 41FGALL, BBZ42TB Accessories floor care appliances, BBZAFGALL ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΥΠΑΣ BBZAFGALL, BBZ02MPF ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ BBZ02MPF, BBZ123HD Accessories floor care appliances, BBZ124HD ΠΕΛΜΑ ΣΚΟΥΠΑΣ BBZ 124 HD, BHZUMAT :

ProHygienic - Πανίσχυρος καθαρισμός και καθαρός αέρας - ιδανική για όσους υποφέρουν από αλλεργίες.

- Τέλεια αποτελέσματα χάρη στην ακριβή ρύθμιση της έντασης και της προσαρμογής του μοτέρ.
- 10ετής εγγύηση κινητήρα
- : κατασκευασμένος στη Γερμανία για υψηλή απόδοση.
- AirFresh σακούλα σκόνης: αποτελεσματική εξουδετέρωση των οσμών για καθαρό εξαγόμενο αέρα.
- Λιγότερο συχνές αλλαγές σακούλας σκόνης και χαμηλότερο κόστος χάρη στη μεγάλη χωρητικότητα XL.
- Σύστημα PowerProtect: για υψηλή απόδοση καθαρισμού, ακόμη και όταν η σακούλα γεμίζει.

Τεχνικά στοιχεία

Καθαρό βάρος:	5.8 kg
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB):	265 x 295 x 410 mm
Μεικτό βάρος:	7.0 kg
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB):	... 320 x 585 x 370 mm	
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB):	265 x 295 x 410 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB):	... 320 x 585 x 370 mm	
Διαστάσεις παλέτας:	205.0 x 80.0 x 120.0
Τυποποιημένος αριθμός μονάδων ανά παλέτα:	24
Διαστάσεις παλέτας:	205.0 x 80.0 x 120.0
Τυποποιημένος αριθμός μονάδων ανά παλέτα:	24
Κωδικός EAN:	4242005200184
Καθαρό βάρος:	5.8 kg
Μεικτό βάρος:	7.0 kg
Συχνότητα:	50/60 Hz
Τάση:	220-240 V
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	700.0 cm
Συχνότητα:	50/60 Hz
Τύπος πρίζας:	Πρίζα gardy χωρίς γείωση
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	700.0 cm
Τύπος πρίζας:	Πρίζα gardy χωρίς γείωση
Περιεχόμενο επισκευής:	9.6
Επίπεδα θορύβου:	75 dB(A) re 1 pW



4 242005 200184

**Σειρά 4, Σκούπα με σακούλα,
ProHygienic, Λευκό
BGBS4HYG1**

60312-1:2017

**ProHygienic - Πανίσχυρος καθαρισμός και
καθαρός αέρας - ιδανική για όσους
υποφέρουν από αλλεργίες.**

Απόδοση

- Σύστημα PowerProtect: Για υψηλή απόδοση καθαρισμού καθώς γεμίζει η σακούλα σκόνης τύπου G ALL
- Σακούλα σκόνης PowerProtect που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση όταν αυτή γεμίζει. Λιγότερες αλλαγές σακούλας. Μείωση κόστους.
- Για έως και 60%*** περισσότερη ισχύ αναρρόφησης και την καλύτερη απόδοση της συσκευής, σας προτείνουμε τη χρήση της πρωτοποριακής σακούλας σκόνης PowerProtect, τύπου G ALL (BBZ41FGALL)
- Επίπεδα Θορύβου: 75 dB(A)
- 10 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα: κορυφαία απόδοση καθαρισμού, χάρη στην προηγμένη τεχνολογία που διαθέτουν οι κινητήρες Bosch που κατασκευάζονται στη Γερμανία.

Υγιεινή

- Αντιαλλεργικό φίλτρο ULP: Συνιστάται ειδικά για όσους υποφέρουν από αλλεργίες.
- AirFresh σακούλα σκόνης: αποτελεσματική εξουδετέρωση των οσμών για καθαρό αέρα - ιδανική για κατοικίδια.
- Ανταλλακτικά φίλτρα σακούλες: G_A

Άνεση

- Μετατρεπόμενο πέλμα (πλάτος απορρόφησης 280 mm) με ανυψωτή χαλιών & κλιπ ασφάλισης
- Ακροφύσιο για στρώματα
- Εξάρτημα μακρύ σε μήκος για σημεία με δύσκολη πρόσβαση
- Πέλμα για σκληρό δάπεδο με μαλακή βούρτσα. Κατάλληλο για απαλό καθαρισμό των ευαίσθητων δαπέδων όπως παρκέ.
- Ακροφύσιο για γωνίες και αρμούς και ακροφύσιο για ταπετσαρίες
- Τηλεσκοπικός σωλήνας
- Εργονομική χειρολαβή Ergo grip
- Ωφέλιμη χωρητικότητα σακούλας φίλτρου: 1X
- Ακτίνα δράσης: 10 m
- Αυτόματο τύλιγμα καλωδίου
- 4 περιστρεφόμενα ροδάκια
- Ηλεκτρονική ρύθμιση της απορροφητικότητας μέσω περιστροφικού διακόπτη
- Ένδειξη αλλαγής σακούλας
- Βοήθεια στάθμευσης και αποθήκευσης
- Βάρος: 4.5 kg (χωρίς εξαρτήματα)
- *Όροι της εγγύησης διαθέσιμοι στο <https://www.bosch-home.com/motor-warranty/>
- *** Δύναμη αναρρόφησης σε μερικώς γεμάτη σακούλα σκόνης (400 γρ) σε σύγκριση με τις σακούλες Bosch/ Siemens Type G χωρίς την τεχνολογία PowerProtect και δοκιμασμένες σε συσκευές των σειρών ηλεκτρικών σκουπών BSGL5 ... / VSZ5
- Μετρήσεις και υπολογισμοί βασισμένοι στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 666/2013. Μετρήσεις που δεν περιλαμβάνονται με λεπτομέρεια σε αυτό τον κανονισμό, πραγματοποιούνται με βάση το EN 60312-1:2013
- *****Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον DIN EN