



B



Ταχυθερμοσίφωνα - υδραυλικά ελεγχόμενα με σωληνοειδές θερμαντικό στοιχείο.

- ✓ Συσκευή που τοποθετείται πάνω από νιπτήρα, κλειστή (υπό πίεση), 21 kW, 400V.
- ✓ Εξαιρετικά στιβαρή συσκευή. Ανθεκτική στις φυσαλίδες αέρα και στη συσσώρευση αλάτων χάρη στο ειδικό θερμαντικό στοιχείο (θερμαντικό στοιχείο σε σωληνοειδές σχήμα). Η συσκευή είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους νερού.
- ✓ Επιλογέας λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ 2/3 και πλήρους ισχύος ("e" και "II").
- ✓ Αυτόματος έλεγχος μερικής φόρτωσης με το 50% της ισχύος κατά την εισροή μικρής ποσότητας νερού.
- ✓ Χωριζόμενο πίσω πάνελ για εύκολη συναρμολόγηση και μεγάλος αγωγός καλωδίων στο πίσω μέρος για εγκατάσταση απευθείας πάνω στον τοίχο.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα / Υλικό μετόπης χειρισμού : λευκό
 Μεικτό βάρος (kg) : 5,3
 Καθαρό βάρος (kg) : 4,636
 Ύψος προϊόντος (mm) : 472
 Πλάτος συσκευής (mm) : 236
 Βάθος (mm) : 137
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) mm : 200 x 275 x 550
 Διαστάσεις παλέτας (cm) : 170 x 80 x 120
 Κωδικός EAN : 4242003779323
 Τάση (V) : 400
 Πιστοποιητικά έγκρισης : B, CE, TSE, VDE
 Είδος θέρμανσης : Σωληνοειδής θερμάστρα
 Τύπος πρίζας : Σταθερή σύνδεση



4 242003 779323

Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές

- Χωριζόμενο πίσω τοίχωμα για ευκολότερη συναρμολόγηση
- Στερέωση στον τοίχο με κεντρική βίδα στρερέωσης 25 mm ρυθμιζόμενου βάθους
- Εύκολη ηλεκτρική σύνδεση, δυνατή από επάνω και από κάτω
- Ειδικό θερμαντικό στοιχείο από συγκολλημένο σωλήνα νερού και Σωληνοειδής θερμάστρα
- Ανθεκτικό στη διάβρωση, τις φυσαλίδες αέρα και τα άλατα, κατάλληλο για όλους τους τύπους νερού
- Διακόπτης επιλογής ισχύος e / II , 14 KW / 21 KW
- Χαμηλή πίεση ροής κατά την ενεργοποίηση: 0.8 μπάρα bar
- Ζεστό νερό έτοιμο από 4.5 l/min
- Παροχή ζεστού νερού (38°C/60°C) 11.6/6.3 l/min
- Μέγιστη θερμοκρασία εισόδου νερού 25 °C
- Ηλεκτρική σύνδεση 3~/PE, 400 V, 21 kW, ασφάλεια 32 A
- Είσοδος ψυχρού νερού με μεγάλο φίλτρο και δυνατότητα φραγής
- Τύπος προστασίας IP25
- Ολοκληρωμένο σετ σύνδεσης, ρυθμιζόμενο από 90 έως 125 mm.
- Διακόπτης ασφαλείας περιορισμού θερμοκρασίας
- Φίλτρο εξοικονόμησης ρεύματος
- Δυνατή εγκατάσταση από συσκευές με ηλεκτρική σύνδεση από κάτω χρησιμοποιώντας τα ειδικά εξαρτήματα
- Αυτόματο σύστημα ροής με μισή ισχύ
- Με υλικά στερέωσης στον τοίχο
- Διαστάσεις συσκευής (Υ x Π x Β): 47.2 x 23.6 x 13.7 εκ.
- Ειδικά εξαρτήματα: BZ45K24M, BZ45L21, BZ45U20, BZ45Z20M

Δεδομένα ενεργειακής ετικέτας

- Προφίλ φορτίου Προφίλ φορτίου S
- Ενεργειακή κλάση: B
- Ενεργειακή απόδοση επί τοις εκατό: 37.1 %
- Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 497 kWh
- Επίπεδα θορύβου 15 dB
- Καθημερινή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 2.313 kWh
- Ο ταχυθερμοσίφωνα είναι σε θέση να λειτουργεί μόνο εκτός ωρών αιχμής: Όχι