

Σειρά 4, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm, Brushed steel anti-fingerprint DIB971M50


B


Προαιρετικά εξαρτήματα

DHZ1256 Κανάλι αερισμού, DHZ5346 Φίλτρο οσμών (αξεσουάρ αντικατάστασης), DHZ5385 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ DHZ5385, DIZ2CB114 CLEAN AIR SET ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ DIZ2CB114, DIZ2CX5C6 Clean Air Plus σετ ανακύκλ. εξωτερικό, DIZ2FX5D1 Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό, DZZ0XX0P0 ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6 Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.), DHZ1231 Στοιχείο σύνδεσης, DHZ1241 Στοιχείο σύνδεσης, DHZ1246 Κανάλι αερισμού, DHZ1251 Στοιχείο σύνδεσης, DHZ1253 Στοιχείο σύνδεσης, DZZ2CB1B4 Φίλτρο Clean Air Standard (αξ. αντικ.), HEZG9AS00S Προσαρμογέας

Ο απορροφητήρας νησίδα: Η τέλεια λύση για μαγείρεμα σε νησίδα χάρη στην ευέλικτη, τοποθέτηση οροφής.

- **Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία:** μέγιστη απόδοση του απορροφητήρα, λιγότερος θόρυβος.
- **Εύκολο στον καθαρισμό εσωτερικό:** οι κρυμμένες βίδες και τα καλώδια μαζί με τα στρογγυλεμένα άκρα, κάνουν ευκολότερο τον καθαρισμό.
- **Χειριστήριο TouchSelect:** επιλέξτε γρήγορα και εύκολα τις ρυθμίσεις του απορροφητήρα μέσω αφής.

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος:	Island/Ceiling
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	130.0 cm
Ύψος της καμινάδας:	691-871/691-991 mm
Ύψος προϊόντος:	53 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες:	550 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου:	650 mm
Καθαρό βάρος:	29.2 kg
Έλεγχος συσκευής:	Ηλεκτρονικό
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας:	3-stages + intensive setting
Μέγιστη απορροφητικότητα (m ³ /h):	438 m ³ /h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας:	527 m ³ /h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα:	390 m ³ /h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα:	754 m ³ /h
Maximum air flow:	438 m ³ /h
Αριθμός λαμπτήρων:	4
Επίπεδα θορύβου:	57 dB(A) re 1 pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα:	150 / 120 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη: .Αλουμίνιο κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων	
Κωδικός EAN:	4242005086269
Ισχύς:	256 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	60; 50 Hz
Τύπος πρίζας:	Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης:	Νησίδα, επίτοιχος



Σειρά 4, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm, Brushed steel anti-fingerprint DIB971M50

Ο απορροφητήρας νησίδα: Η τέλεια λύση για μαγείρεμα σε νησίδα χάρη στην ευέλικτη, τοποθέτηση οροφής.

Σχεδιασμός

- Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm
- Σχεδιασμός Box Slim
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με TouchControl - LED

Λειτουργία και απόδοση

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 \varnothing 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 438 m³/h, Εντατική 754 m³/h
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 45/57 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 1 εντατικής
- Με τη χρήση ενός kit ανακύκλωσης Clean Air Plus (διαθέσιμο σαν προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας έχει τις ακόλουθες τιμές:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 390 m³/h
- Εντατική: 527 m³/h
- Επίπεδα θορύβου σε λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 67 dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 73 dB(A) re 1 pW
- Ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας CapacityMotor
- Συνολική ισχύς: 256 W

Άνεση:

- Διακριτικός φωτισμός με 4 LED x 1,5W
- 3 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: B, σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 74.3 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: B
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 409 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα
- Επιπρόσθετη ηχομόνωση
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m

Διαστάσεις

- Διάμετρος σωλήνα \varnothing 150 mm, 120 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 744-924 x 898 x 600 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxΒ): 744-1044 x 898 x 600 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

Σειρά 4, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm, Brushed steel anti-fingerprint DIB97IM50

