

Σειρά 6, Απορροφητήρας τζάκι, 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint DWB67LM50



A



Προαιρετικά εξαρτήματα

DWZ1CB114 KIT AN/ΣΗΣ CLEAN AIR DWZ1CB114, DWZ1CX116 ΣΕΤ ΛΕΙΤ.ΑΝΑΚ/ΣΗΣ CLEAN AIR DWZ1CX116, DHZ1225 Κανάλι αερισμού, DHZ1235 Κανάλι αερισμού, DHZ5325 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ DHZ5325, DHZ5326 Φίλτρο οσμών (αξεσουάρ αντικατάστασης), DWZ0XX0J5 Σετ λειτ. ανακύκλωσης, μακράς διάρκειας, DWZ1FX5C6 ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΕΞ ΑΝΑΚΥΚΛ, DWZ1FX5D1 Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό, DZZ0XX0P0 ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ DZZ0XX0P0, DZZ1CX1B4 Φίλτρο Clean Air Standard (αξ. αντικ.), DZZ1XX1B6 Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.), HEZG9AS00S Προσαρμογέας

Ο απορροφητήρας τζάκι: τοποθετώντας τον στον τοίχο, σας δίνει πλήρη ελευθερία στο σχεδιασμό της κουζίνας σας.

- **Αθόρυβος:** μέγιστη απορροφητικότητα με ελάχιστο θόρυβο.
- **EcoSilence Drive:** ο εξαιρετικά αποδοτικός κινητήρας εξοικονομεί ενέργεια, όχι απόδοση.
- **Χειριστήριο TouchSelect:** επιλέξτε γρήγορα και εύκολα τις ρυθμίσεις του απορροφητήρα μέσω αφής.

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος:	Wall-mounted
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	130.0 cm
Ύψος της καμινάδας:	582-908/568-1018 mm
Ύψος προϊόντος:	46 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες:	550 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου:	650 mm
Καθαρό βάρος:	14.9 kg
Έλεγχος συσκευής:	Ηλεκτρονικό
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας:	3-stages + intensive setting
Μέγιστη απορροφητικότητα (m ³ /h):	405 m ³ /h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας:	409 m ³ /h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα:	330 m ³ /h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα:	647 m ³ /h
Maximum air flow:	405 m ³ /h
Αριθμός λαμπτήρων:	2
Επίπεδα θορύβου:	61 dB(A) re 1 pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα:	120 / 150 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη:	Inox κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
Κωδικός EAN:	4242005099306
Ισχύς:	143 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	50; 60 Hz
Τύπος πρίζας:	Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης:	Επιτοίχια



Σειρά 6, Απορροφητήρας τζάκι, 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint DWB67LM50

Ο απορροφητήρας τζάκι: τοποθετώντας τον στον τοίχο, σας δίνει πλήρη ελευθερία στο σχεδιασμό της κουζίνας σας.

Σχεδιασμός

- Box
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με TouchControl - LED

Λειτουργία και απόδοση

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 \varnothing 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 405 m³/h, Εντατική 647 m³/h
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 1 εντατικής
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 47/61 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Με τη χρήση ενός kit ανακύκλωσης Clean Air Plus (διαθέσιμο σαν προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας έχει τις ακόλουθες τιμές:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 330 m³/h
- Εντατική: 409 m³/h
- Επίπεδα θορύβου σε λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 67 dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 71 dB(A) re 1 pW
- Μοτέρ EcoSilence Drive τεχνολογίας BLDC, για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Συνολική ισχύς: 143 W

Άνεση:

- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED Spot του 1,5 Watt
- 2 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα

Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A, σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 36.4 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: B
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 267 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m

Διαστάσεις

- Διάμετρος σωλήνα \varnothing 150 mm, 120 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 614-954 x 598 x 500 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 614-1064 x 598 x 500 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

