

iQ300  
LC67WA532 | EAN 4242003650141 |  
Inox  
Απορροφητήρας τζάκι, 60 cm



A+



Ο απορροφητήρας τζάκι με υψηλή δυνατότητα εξαγωγής - ιδανικός για εγκατάσταση στον τοίχο της κουζίνας.

- ✓ Τα 680 m<sup>3</sup>/h εξαγωγής προσφέρουν καθαρό αέρα κατά το μαγείρεμα.
- ✓ Η εξοικονόμηση ενέργειας με το φωτισμό LED εξασφαλίζει τη βέλτιστη ορατότητα κατά το μαγείρεμα.
- ✓ Η εντατική ρύθμιση αυξάνει προσωρινά τη δυνατότητα εξαγωγής των έντονων ατμών και οσμών στην κουζίνα, με αυτόματη επαναφορά μετά από 6 λεπτά
- ✓ Εξαιρετικά ήσυχος στα 44 dB.

## Χαρακτηριστικά

## Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα καμινάδας : ανοξείδωτο ασάλι  
Τύπος : Τζάκι  
Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, Eurasian, VDE  
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) : 130  
Ύψος της καμινάδας (mm) : 582-864/582-974  
Ύψος του προϊόντος, χωρίς καμινάδα (mm) : 90  
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες (mm) : 550  
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου (mm) : 650  
Καθαρό βάρος (kg) : 14,584  
Έλεγχος συσκευής : Ηλεκτρονικό  
Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα (m<sup>3</sup>/h) : 430  
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας αέρα (m<sup>3</sup>/h) : 360  
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα (m<sup>3</sup>/h) : 300  
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα (m<sup>3</sup>/h) : 680  
Αριθμός λαμπτήρων : 2  
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) : 58  
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα (mm) : 150 / 120  
Υλικό του φίλτρου για λίπη : Washable aluminium  
Κωδικός EAN : 4242003650141  
Ονομαστική ισχύς (W) : 136  
Ηλεκτρικό ρεύμα (A) : 10  
Τάση (V) : 220-240  
Συχνότητα (Hz) : 50; 60  
Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση  
Τύπος εγκατάστασης : Επιτοίχια

## Προαιρετικά εξαρτήματα

LZ57000	ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CLEANAIR LZ 57000
LZ56200	ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΘΡΑΚΑ CLEAN AIR LZ 56200
LZ53250	ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ LZ 53250
LZ00XXP00	ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΘΡΑΚΑ CLEAN AIR LZ00XXP00



4 242003 650141

**iQ300****LC67WA532 | EAN 4242003650141 |****Inox****Απορροφητήρας τζάκι, 60 cm****Χαρακτηριστικά****Λειτουργία και απόδοση**

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  $\varnothing$  150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 430 m<sup>3</sup>/h
- Εντατική 680 m<sup>3</sup>/h
- 3 βαθμίδες απορρόφησης +1 εντατικής λειτουργίας
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 47/58 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Μοτέρ iQ Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED των 3W
- 2 x μεταλλικά φίλτρα ,με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Συνολική ισχύς: 136 W

**Σχεδιασμός**

- Pyramidal slimline
- Συνδυασμός λευκού και μπλέ φωτισμού
- Φωτιζόμενα πλήκτρα low-lift

**Γενικά χαρακτηριστικά**

- Ενεργειακή κλάση: A+ ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A++ έως E \*
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 28.5 kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A\*
- Απόδοση φωτισμού: A\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: C\*
- Ένταση φωτισμού : 745 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα
- Σύστημα εύκολης τοποθέτησης
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3 m

**Διαστάσεις**

- Διάμετρος σωλήνα  $\varnothing$  150 mm, 120 mm
- Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxB): 672-954 x 600 x 500 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 672-1064 x 600 x 500 mm

\* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

