

iQ700, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, clear glass black printed LC97FVW60



B



Προαιρετικά εξαρτήματα

LZ31XXB16	Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)
LZ00XXP00	ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚ. LZ00XXP00
LZ10AFR00	Σετ λειτ. ανακ. μακ. διάρκ. (χωρίς καμ.)
LZ10AFS00	Σετ λειτ. ανακύκλωσης, μακράς διάρκειας
LZ10AXK50	Κανάλι αερισμού
LZ10AXL50	Κανάλι αερισμού
LZ11AFB16	Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)
LZ11AFI16	Clean Air Plus σετ λειτ. ανακύκλωσης
LZ11AFV16	Clean Air Plus σετ ανακύκλ. (χωρίς καμ.)
LZ11AXC56	Clean Air Plus σετ ανακύκλ. εξωτερικό
LZ11AXE61 :	

Απορροφητήρας με επίπεδο σχεδιασμό και μεγάλη δυνατότητα απορρόφησης για μια ισχυρή απόδοση.

- ✓ Κινητήρας iQDrive: Ο σχεδόν αθόρυβος κινητήρας υψηλής απόδοσης διασφαλίζει την αποτελεσματική απομάκρυνση οσμών και υδρατμών από την κουζίνα σας.
- ✓ emotionLight Pro: Προσαρμόζει τον απορροφητήρα σας στο προσωπικό σας στιλ.
- ✓ voiceControl: ελέγξτε τις λειτουργίες του απορροφητήρα και τον φωτισμό του μόνο με τη φωνή σας.
- ✓ Home Connect: η εφαρμογή που κάνει πιο έξυπνο τον απορροφητήρα σας.
- ✓ Φωτισμός LED: Βέλτιστη ορατότητα και ατμόσφαιρα κατά το μαγείρεμα.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος:	Wall-mounted
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	130.0 cm
Ύψος:	430 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες:	450 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου:	650 mm
Καθαρό βάρος:	25.3 kg
Έλεγχος συσκευής:	Ηλεκτρονικό
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας:	3 βαθμίδες + 2 εντακτική
Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα:	394 m³/h
Απόδοση εντακτικής θέσης επανακυκλοφορίας:	404 m³/h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα:	249 m³/h
Εντακτική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα:	717 m³/h
Maximum air flow:	394 m³/h
Αριθμός λαμπτήρων:	2
Επίπεδα θορύβου:	57 dB(A) re 1 pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα:	120 / 150 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη:	Αλουμίνιο κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
Κωδικός EAN:	4242003761274
Ονομαστική ισχύς:	150 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	50; 60 Hz
Τύπος πρίζας:	Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης:	Επιτοίχια
Καθυστέρηση απενεργοποίησης:	10 min



iQ700, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, clear glass black printed LC97FVW60

Χαρακτηριστικά

Λειτουργία και απόδοση

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Με το κιτ εξαγωγής του Clean Air Plus (το οποίο διατίθεται ως προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας φτάνει στα εξής επίπεδα:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 311 m³/h
- Εντατική: 578 m³/h
- Επίπεδα θορύβου στη λειτουργία ανακύκλωσης με το Clean Air Plus φίλτρο οσμών: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 60 dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 74 dB(A) re 1 pW
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 \varnothing 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 394 m³/h, Εντατική 717 m³/h
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 2 εντατικής
- PowerBoost
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 43/57 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- 2 Μοτέρ iQdrive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Φωτισμός emotionLight Pro
- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED Spot των 3 W
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού softLight
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- Σύστημα απορρόφησης Rimm, με 2 φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Πλήρως αυτόματος απορροφητήρας
- cookConnect System : Έλεγχος απορροφητήρα μέσω εστίας
- (με εστία που συνδυάζεται)
- Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός (μόνο για χώρες όπου η υπηρεσία Home Connect είναι διαθέσιμη)
- Αισθητήρας ποιότητας αέρα- climateControl
- Συνολική ισχύς: 150 W

Σχεδιασμός

- Επίπεδος σχεδιασμός
- Μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια
- touchSlider με ηλεκτρονική οθόνη, ψηφιακές ενδείξεις

Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: B ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 40 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: B
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 589 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m
- Στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα η καμινάδα μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί

Διαστάσεις

- Διάμετρος σωλήνα \varnothing 150 mm, 120 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Διαστάσεις για καμινάδα με λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 1029-1299 x 890 x 263mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

iQ700, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, clear glass black printed LC97FVW60

Σχέδια διαστάσεων

