

## iQ300, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, Inox LC97QFM50



B



### Προαιρετικά εξαρτήματα

LZ11FXC56 CLEAN AIR ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ LZ11FXC56 (ΕΞΩΤ), LZ11FXD51 Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό, LZ12250 Κανάλι αερισμού, LZ12350 Κανάλι αερισμού, LZ31XXB16 Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.), LZ50960 Accessories extractor hoods, HZG9AS005 Προσαρμογέας, LZ00XXP00 ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚ LZ00XXP00, LZ10DXA00 Φίλτρο οσμών (αξεσουάρ αντικατάστασης), LZ10DXU00 ΣΕΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ LZ10DXU00, LZ10FXJ00 Σετ λειτ. ανακύκλωσης, μακράς διάρκειας, LZ11DXB14 Φίλτρο Clean Air Standard (αξ. αντικ.), LZ11DXI14 Clean Air σετ λειτ. ανακ. LZ11DXI14, LZ11DXI16 Clean Air Plus σετ λειτ. ανακύκλωσης, LZ50961 Ταμπλάδες πίσω τοιχώματος

Απορροφητήρας με σχεδιασμό Pyramid και υψηλό βαθμό εξαγωγής.

- ✓ Φωτισμός LED: Βέλτιστη ορατότητα και ατμόσφαιρα κατά το μαγείρεμα.
- ✓ Χάρη στο touchControl, το επίπεδο έντασης και ο φωτισμός LED μπορούν να επιλεγθούν άμεσα.
- ✓ Βαθμίδα εντατικής λειτουργίας με αυτόματη επαναφορά μετά από 6 λεπτά.

### Χαρακτηριστικά

#### Τεχνικά στοιχεία

Τύπος: ..... Wall-mounted  
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: ..... 130.0 cm  
 Ύψος της καμινάδας: ..... 582-912/582-1022 mm  
 Ύψος: ..... 94 mm  
 Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες: ..... 550 mm  
 Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου: ..... 650 mm  
 Καθαρό βάρος: ..... 13.3 kg  
 Έλεγχος συσκευής: ..... Ηλεκτρονικό  
 Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: ..... 3-stages + intensive setting  
 Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα: ..... 463 m³/h  
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: ..... 499 m³/h  
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: ..... 404 m³/h  
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: ..... 779 m³/h  
 Maximum air flow: ..... 463 m³/h  
 Αριθμός λαμπτήρων: ..... 2  
 Επίπεδα θορύβου: ..... 64 dB(A) re 1 pW  
 Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα: ..... 120 / 150 mm  
 Υλικό του φίλτρου για λίπη: ..... Inox κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων  
 Κωδικός EAN: ..... 4242003811276  
 Ονομαστική ισχύς: ..... 255 W  
 Ηλεκτρικό ρεύμα: ..... 10 A  
 Τάση: ..... 220-240 V  
 Συχνότητα: ..... 50; 60 Hz  
 Τύπος πρίζας: ..... Πρίζα Gardy με γείωση  
 Τύπος εγκατάστασης: ..... Επιτοίχια



# iQ300, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, Inox LC97QFM50

## Χαρακτηριστικά

### Λειτουργία και απόδοση

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  $\varnothing$  150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 462 m<sup>3</sup>/h, Εντατική 779 m<sup>3</sup>/h
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 1 εντατικής
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 50/64 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας capacityMotor
- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED των 1,5 Watt
- 3 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Συνολική ισχύς: 255 W

### Σχεδιασμός

- Σχεδιασμός Pyramid
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με touchControl - ηλεκτρονική οθόνη

### Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: B, σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 60.9 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 214 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m
- Ροή αέρα μιας κατεύθυνσης: αποτρέπει την επιστροφή αέρα από το περιβάλλον

### Διαστάσεις

- Διάμετρος σωλήνα  $\varnothing$  150 mm, 120 mm
- Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxB): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 676-1116 x 900 x 500 mm

\* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

