

iQ500, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm, Ανοξείδωτο LF98BC542



A+



Ο απορροφητήρας νησίδα οροφής είναι τέλειος για όλες τις κουζίνες με νησίδα.

- ✓ Τα 870 m³/h εξαγωγής προσφέρουν καθαρό αέρα κατά το μαγείρεμα.
- ✓ Η εξοικονόμηση ενέργειας με το φωτισμό LED εξασφαλίζει τη βέλτιστη ορατότητα κατά το μαγείρεμα.
- ✓ Εξαιρετικά ήσυχος στα 40 dB.
- ✓ Η εντατική ρύθμιση αυξάνει προσωρινά τη δυνατότητα εξαγωγής των έντονων ατμών και οσμών στην κουζίνα, με αυτόματη επαναφορά μετά από 6 λεπτά

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος : Τζάκι
 Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, Eurasian, VDE
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) : 130
 Ύψος της καμινάδας (mm) : 698-878/698-998
 Ύψος του προϊόντος, χωρίς καμινάδα (mm) : 46
 Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες (mm) : 550
 Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου (mm) : 650
 Καθαρό βάρος (kg) : 30,727
 Έλεγχος συσκευής : Ηλεκτρονικό
 Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας : 3 βαθμίδες + 2 εντατική
 Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα (m³/h) : 460
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας (m³/h) : 430.0
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα (m³/h) : 870
 Αριθμός λαμπτήρων : 4
 Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) : 54
 Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα (mm) : 120 / 150
 Υλικό του φίλτρου για λίπη : Inox κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
 Κωδικός EAN : 4242003650349
 Ονομαστική ισχύς (W) : 172
 Ηλεκτρικό ρεύμα (A) : 10
 Τάση (V) : 220-240
 Συχνότητα (Hz) : 60; 50
 Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση
 Τύπος εγκατάστασης : Νησίδα, επίτοιχος

Προαιρετικά εξαρτήματα

LZ57600	ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CLEANAIR LZ57600
LZ56200	ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΘΡΑΚΑ CLEAN AIR LZ 56200
LZ53850	ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ LZ 53850
LZ00XXP00	ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΘΡΑΚΑ CLEAN AIR LZ00XXP00



iQ500, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm, Ανοξείδωτο LF98BC542

Χαρακτηριστικά

Λειτουργία και απόδοση

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 ø 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 460 m³/h
- Εντατική 870 m³/h
- 3 βαθμίδες απορρόφησης + 2 εντατικής λειτουργίας
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 44/54 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Μοτέρ iQdrive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Διακριτικός φωτισμός με 4 LED των 3W
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού softLight
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- 3 x μεταλλικά φίλτρα ,με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Συνολική ισχύς: 172 W

Σχεδιασμός

- Box slimline 45 mm δύο ζωνών
- Συνδυασμός λευκού και μπλέ φωτισμού
- Ηλεκτρονικός χειρισμός, πλήκτρα low-lift και οθόνη 7 βαθμίδων

Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A+ ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 32.5 kWh/έτος*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A*
- Απόδοση φωτισμού: A*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B*
- Ένταση φωτισμού : 888 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα
- Επιπρόσθετη ηχομόνωση
- Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3 m

Διαστάσεις

- Διάμετρος σωλήνα ø 150 mm, 120 mm
- Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxB): 744-924 x 900 x 600 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 744-1044 x 900 x 600 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

iQ500, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm, Ανοξείδωτο LF98BC542

Σχέδια διαστάσεων

