

## Ατμοσίδηρο TB56XTRM



Ολοκληρωμένο σιδέρωμα - με εξαιρετική δύναμη.

- ✓ Ισχύς: 2900#watts max.
- ✓ Πλάκα titaniumGlissée: με κανάλια ατμού και ένα 3 φάσεις σιδερώματος για βέλτιστη κατανομή ατμού και τέλεια ολίσθηση.
- ✓ Σύστημα advancedSteam: βελτιωμένη κατανομή ατμού χάρη στο βελτιστοποιημένο σχεδιασμό και τη διάταξη των ανοιγμάτων εξόδου ατμού.
- ✓ Μαλακό υλικό SoftTouch στη λαβή που εξασφαλίζει άνετο χειρισμό.

### Χαρακτηριστικά

#### Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) : 155 x 125 x 290  
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) mm : 165 x 130 x 325  
 Dimensions of the master case (mm) : 340 x 280 x 335  
 Διαστάσεις παλέτας : 190 x 80 x 120  
 Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας : 4  
 Τυποποιημένος αριθμός μονάδων ανά παλέτα : 180  
 Καθαρό βάρος (kg) : 1,429  
 Μεικτό βάρος (kg) : 1,6  
 Κωδικός EAN : 4242003570173  
 Μέγιστη ισχύς (W) : 2900  
 Τάση (V) : 220-240  
 Συχνότητα (Hz) : 50/60  
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) : 200,0  
 Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση  
 Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, ROSTEST, VDE



4 242003 570173

## Ατμοσίδηρο TB56XTRM

### Χαρακτηριστικά

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- # Ισχύς: 2900 WW
- # Πλάκα Titanium-glissée με κανάλια ατμού και σιδέρωμα 3 φάσεων - ιδανική κατανομή ατμού και εξαιρετική ολίσθηση
- # advancedSteam System για βέλτιστη κατανομή ατμού μέσω της νέας προηγμένης σχεδίασης της πλάκας

#### Λειτουργίες

- # Συνεχής ατμός: 45 gr/min
- # Πρόσθετος ατμός 190 gr
- # Κάθετος ατμός
- # Ρυθμιζόμενη ποσότητα ατμού (0/1/2)
- # Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία

#### Πρόσθετα χαρακτηριστικά

- # AntiCalc: λειτουργία απασβέστωσης με self-clean και εσωματωμένο σύστημα anti-calc
- # Κουμπί Calc N Clean
- # Σύστημα drip stop για να μη στάζει
- # Πολύ μακρύ υφασμάτινο καλώδιο (2 m), ευέλικτο, εύκολο τύλιγμα και ειδικό κλιπ συγκράτησης
- # Μεγάλη διάφανη δεξαμενή νερού (300 ml), για εύκολη και γρήγορη πλήρωση
- # Χειρολαβή από μαλακό υλικό
- # Λυχνία ελέγχου
- # Σύστημα σπρέι
- # Άνοιγμα συμπλήρωσης νερού

#### Προαιρετικά εξαρτήματα

- # Προαιρετικό εξάρτημα: ειδική πλάκα προστασίας υφασμάτων TDZ1510