

**Compact ατμοσταθμός, Sensixx´x DI90
AntiShine, 2800 W
TDI902836A**



Τέλος στις ενοχλητικές γυαλάδες, ενώ ο πλούσιος ατμός κάνει το σιδέρωμα ακόμη πιο εύκολο - χάρη στην ειδική λειτουργία Anti Shine και το ενσωματωμένο μοτέρ για σταθερή παραγωγή ατμού.

Τεχνικά στοιχεία

Δευτερεύον χρώμα :	Λευκό
Εξωτερικό καλώδιο :	Cord keeper
Καθαρό βάρος :	2,1 kg
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας :	2
Τυποποιημένος αριθμός μονάδων ανά παλέτα :	162
Διαστάσεις της μονάδας συσκευασίας :	22 x 28 x 35 cm
Μεικτό βάρος μονάδας συσκευασίας :	4,86 kg
Μεικτό βάρος παλέτας :	416,16 kg
Τάση :	220-240 V
Πιστοποιητικά έγκρισης :	CE, ROSTEST, VDE
Συχνότητα :	50/60 Hz
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής :	250,0 cm
Τύπος πρίζας :	Πρίζα Gardy με γείωση



4242002781303

Compact ατμοσταθμός, Sensixx´x DI90 AntiShine, 2800 W TDI902836A

Τέλος στις ενοχλητικές γυαλάδες, ενώ ο πλούσιος ατμός κάνει το σιδέρωμα ακόμη πιο εύκολο - χάρη στην ειδική λειτουργία Anti Shine και το ενσωματωμένο μοτέρ για σταθερή παραγωγή ατμού.

- Μεγάλη διάφανη δεξαμενή νερού (300 ml), για εύκολη και γρήγορη πλήρωση
- Λεπτή μύτη - εύκολο σιδέρωμα με ακρίβεια κατά μήκος της ραφής και ανάμεσα στα κουμπιά
- Σύστημα σπρέι

Προαιρετικά εξαρτήματα

- Προαιρετικό εξάρτημα: StoreProtect, βάση αποθήκευσης TDZ1750
- Προαιρετικό εξάρτημα: υγρό απασβέστωσης TDZ1101

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ισχύς: 2800 W
- MotorSteam: για βαθύτερη διείσδυση ατμού στο ύφασμα χάρη στο ενσωματωμένο ειδικό μοτέρ.
- ST με αισθητήρα αφής: ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής αλλά και του μόνιμου ατμού που παράγεται από το μοτέρ απλά αγγίζοντας τη χειρολαβή
- Μοναδική λειτουργία AntiShine: προστασία των σκουρόχρωμων υφασμάτων από γυαλάδες κατά το σιδέρωμα
- i-Temp: ο τέλειος συνδυασμός θερμοκρασίας και ατμού για όλους τους τύπους υφασμάτων που μπορούν να σιδερωθούν - δεν χρειάζεται ταξινόμηση των ρούχων βάσει τύπου υφάσματος
- Πλάκα CeraniumGlissée για εύκολη ολίσθηση, με κανάλια ατμού και σιδέρωμα τριών φάσεων - ιδανική κατανομή ατμού και εξαιρετική ολίσθηση
- AdvancedSteam System για βέλτιστη κατανομή ατμού μέσω της νέας προηγμένης σχεδίασης της πλάκας

Λειτουργίες

- Συνεχής ατμός: 55 gr/min
- Εκτόξευση ατμού 200 gr
- Κουμπί ρύθμισης ατμού: eco / max / χωρίς ατμό.
- SteamOnDemand: παράγει ατμό όσο η σκανδάλη ενεργοποίησης ατμού πιέζεται
- Σταθερή κάθετη εκτόξευση ατμού για εύκολο και γρήγορο φρεσκάρισμα
- Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

- Η ένδειξη TempOK θα παραμείνει αναμμένη μόλις επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία
- 4antiCalc: τετραπλή λειτουργία απασβέστωσης με self-clean, calc 'n clean, ενσωματωμένο anti-calc και καθαριστικό υγρό για πλήρη απασβέστωση
- Σύστημα drip stop για να μη στάζει
- Εργονομικός σχεδιασμός: ειδικά σχεδιασμένη χειρολαβή με πρακτική και βολική θέση ώστε να ακουμπάει ο αντίχειρας. Εργονομικά και μεγάλα κουμπιά για μέγιστη άνεση κατά το σιδέρωμα
- QuickFill: Μεγάλη είσοδος πλήρωσης νερού για γρήγορο και εύκολο γέμισμα / άδειασμα
- Πολύ μακρύ καλώδιο 2.5 m με εύκαμπτο σύνδεσμο και ειδικό χώρο τακτοποίησης καλωδίου