

Campana decorativa de pared piramidal, 60 cm,
3BC666MX



3BC666MX

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D)*
- Control mecánico
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 597 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 597 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 69 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

LZ12240 CONDUCTO PROLONGADOR

LZ12340 CONDUCTO PROLONGADOR


LZ52750 Set de recirculación tradicional

Accesorios incluidos


4242006272265




Campana decorativa de pared piramidal, 60 cm, 3BC666MX




Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.
Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



A: Enchufe
B: Salida de aire: ≥ 280 ; circulación de aire: ≥ 490
C: Cocina eléctrica
D: Gas, desde el borde superior de la parrilla



Dimensiones en mm

Características

Tipología: Wall-mounted

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm

Altura del conducto decorativo: 553-730/573-730 mm

Altura del producto, sin conducto decorativo: 246 mm

Dist mín resp zonas cocc eléct: 550 mm

Dist mín resp zonas cocc gas: 650 mm

Peso neto: 8,285 kg

Tipo de control: Mecánico

Número de niveles de extracción: 3

Máxima extracción de aire: 598 m³/h

Máxima extracción de aire en recirculación: 406 m³/h

Número de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica: 69 dB(A) re 1 pW

Diámetro de la salida de aire: 120 / 150 mm

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006272265

Potencia de conexión: 220 W

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50; 60 Hz

Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Montaje en pared

Características de consumo y conexión

2021-11-30