Campana decorativa rectangular, 70 cm, Metallic
3BC874XM

3BC874XM

- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A++ a E)
- Motor de alta eficiencia
- Control iluminado
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida
- LZ57000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación
- Capacidad máxima de extracción: 680 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Capacidad de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)

Accesorios opcionales

LZ00XXP00 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR
LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR
LZ53250 Set de recirculacion tradicional
LZ56200 FILTRO CARBON ACTIVO
LZ57000 KIT RECIRCULACION

Accesorios incluidos

4242006238988

Campana decorativa rectangular, 70 cm, Metallic
3BC874XM









Características

Tipología: Chimenea
Certificaciones de homologacion: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130
Altura del conducto decorativo: 582-894/582-1004
Altura del producto, sin conducto decorativo: 60
Dist mín resp zonas cocc eléct: 550
Dist mín resp zonas cocc gas: 650
Peso neto (kg): 15,250
Tipo de control: Electrónica
Máxima extracción de aire (m3/h): 430
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h): 360.0
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 680
Numero de lámparas: 2
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 58
Diámetro de la salida de aire: 120 / 150
Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable
Código EAN: 4242006238988

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 170
Intensidad corriente eléctrica (A): 10
Tensión (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 60; 50
Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: Montaje en pared

2020-03-29