

Extractor de techo, 90 cm, Blanco
3BE296HW



3BE296HW


- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D)*
- Control placa-campana: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción.
- Posibilidad de instalación en falsos techos con altura de hasta un mínimo de 20 cm.
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control electrónico con mando a distancia.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 734 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 434 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación: 574 m³/h.
- Sistema de fácil instalación.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Aspiración perimetral. Filtros lavables en lavavajillas.
- Función eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.

Accesorios incluidos

4242006289478




Extractor de techo, 90 cm, Blanco 3BE296HW



No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.


Dimensiones en mm

Dimensiones en mm




La salida del ventilador se puede girar en las cuatro direcciones

Dimensiones en mm
Circulación de aire




A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm
Circulación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico).
No incluido en el volumen de suministro.

Dimensiones en mm
Circulación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico).
No incluido en el volumen de suministro.

Características

Tipología: Island/Ceiling

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 189mm x 886.0mm x 485mm mm

Dist mín resp zonas cocc eléct: 650 mm

Dist mín resp zonas cocc gas: 650 mm

Peso neto: 20,1 kg

Tipo de control: Electrónica

Número de niveles de extracción: 3 niveles + 2 intensivos

Máxima extracción de aire: 434 m³/h

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 574.0 m³/h

Máxima extracción de aire en recirculación: 336 m³/h

Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 734 m³/h

Número de lámparas: 4

Nivel de contaminación acústica: 61 dB(A) re 1 pW

Diámetro de la salida de aire: 150 mm

Material del filtro antigrasa: Acero inoxidable lavable

Código EAN: 4242006289478

Potencia de conexión: 204 W

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50; 60 Hz

Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Isla

Características de consumo y conexión

2022-08-16