

Módulo de integración, 53 cm
3BF743XP




3BF743XP

- Clase de eficiencia energética E (dentro del rango A++ a E)
- Control mecánico
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida
- Bombillas halógenas
- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 250 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 2: 170 m³/h
- Potencia sonora en nivel 2: 55 dB (A)

Accesorios incluidos

4242006116231

**Módulo de integración, 53 cm
3BF743XP**



Características

Tipología: Traditional

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 130

Medidas del nicho de encastre: 235mm x 500.0mm x 260mm

Dist mín resp zonas cocc eléct: 650

Dist mín resp zonas cocc gas: 650

Peso neto (kg): 5,256

Tipo de control: Mecánico

Número de niveles de extracción: 2 escalones + escalón Intensivo

Máxima extracción de aire (m³/h): 170

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h): 240.0

Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h): 250

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 55

Diámetro de la salida de aire: 120

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006116231

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 230

Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Integrable

2019-11-22