

Placa vitrocerámica, 60 cm, negro 3EB765LU



3EB765LU

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
- Zona trasera izquierda: gigante de 28, 21 cm.
- Zona delantera derecha: doble de 18, 12 cm.
- Control de temperatura del aceite en zona delantera derecha.
- Función Sprint® (boost) en zona trasera izquierda.
- · Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Memoria.
- · Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- · Sistema de fácil instalación.

Accesorios opcionales 3AB3030L Accesorio de unión 3AB39220 Sartén base 19cm. control de temperatura

Accesorios incluidos

4242006263171










Placa vitrocerámica, 60 cm, negro 3EB765LU



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.

B: Profundidad de inserción

C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Características

Familia de Producto: Placa independie.vitrocerámica

Tipo de construcción: Integrable Entrada de energía: Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:

3

Medidas del nicho de encastre: 45 x 560-560 x 490-500

Anchura del producto: 592

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la

puerta)) (mm): 45 x 592 x 522

Medidas del producto embalado (mm): 100 x 750 x 590

Peso neto (kg): 7,560 Peso bruto (kg): 8,4

Indicador de calor residual: Separado

Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica: Vitrocerámica

Color superficie superior: negro

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 100

Código EAN: 4242006263171

Potencia de conexión eléctrica (W): 5750

Tensión (V): 220-240 Frecuencia (Hz): 50; 60

2021-02-26