

Placa vitrocerámica, 80 cm, sin marco inoxidable 3EB786LQ



Programación tiempo



- Acelera el calentamiento de líquidos con la función Sprint.
- Bloquea la placa con el control durante unos segundos para limpiar.
- Con la función programación es imposible que te despistes.
- Adapta el tamaño de tus recetas a cada una de las 4 zonas vitrocerámicas de distintos diámetros.
- Seguridad para niños: bloquea la placa de forma permanente o temporal para evitar descuidos.

Datos técnicos

Familia de Producto: Placa independie.vitrocerámica
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada de energía: Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 780-780 x 500-500 mm
 Anchura: 802 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45x802x522 mm
 Medidas del producto embalado: 100 x 1025 x 620 mm
 Peso neto: 10.0 kg
 Peso bruto: 11.6 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
 Color superficie superior: Negro
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100.0 cm
 Código EAN: 4242006321345
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50-60 Hz

Accesorios opcionales

3AB3030L	Accesorio de unión
3ABCF260	Sartén Ø 22 / 26 cm
3ABLP200	Olla Ø 18 (fondo) / 20 cm (top)
Z1365WX0	Sonda inalámbrica para alimentos
Z9381X0	Accesorios cocinas/hornos eléctricas
Z9428FE0	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	Set de 2 ollas y 1 sartén



4 242006 321345

Placa vitrocerámica, 80 cm, sin marco inoxidable 3EB786LQ

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Control deslizante Balay
- 4 zonas vitrocerámicas:
 - Zona delantera izquierda: doble de 12, 21 cm.
 - Zona trasera izquierda: 15 cm.
 - Zona de cocción central: 180 mm, 230 mm, 1.7 kw (potencia máx. 3.4 kw)

Prestaciones destacadas

- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función Limpieza: bloqueo del control.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- zona central, zona delantera izquierda.
- Función Memoria.

Seguridad:


- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

Medidas e instalación

- Min. worktop thickness: 20 mm
- 100 cm
- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 780 mm x 500 mm
- Potencia total máxima de la placa: 9.3 kw

Placa vitrocerámica, 80 cm, sin marco inoxidable 3EB786LQ

Dimensiones en mm



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: Profundidad de empotramiento

C: Si hay un horno introducido en la parte inferior mín. 20 mm, posiblemente sea mayor