

iQ300, Placa de inducción, 70 cm,
con perfiles
EH775LDC1E



Accesorios opcionales

HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ390240	Paellera Ø 31 cm
HZ394301	Accesorio de unión
HZ9CF240	Sartén antiadherente, Ø 24 cm
HZ9CF280	Sartén antiadherente, Ø 28 cm
HZ9ES100	Cafetera 4 tasas
HZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE060	set de 6 piezas

- ✓ Dual lightSlider: controla tu placa con solo deslizar el dedo.
- ✓ fryingSensor Plus: control de la temperatura del aceite.
- ✓ powerBoost: aumenta hasta un 50 % la potencia de una zona de inducción.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.
- ✓ Cocción más eficiente, gracias al indicador de energía consumida.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto:Placa independiente vitrocerámica
Diseño: Integrable
Energy input: Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 560-560 x 490-500 mm
Altura: 710 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51x710x520 mm
Medidas del producto embalado: 126x953x608 mm
Peso neto: 14.5 kg
Peso bruto: 15.9 kg
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Hob front
Material de la superficie básica: Cristal negro
Color superficie superior:Negro, Aluminio gratado
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110 cm
Código EAN: 4242003698044
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 60; 50 Hz



iQ300, Placa de inducción, 70 cm,
con perfiles
EH775LDC1E

Dibujos acotados

Isometric view of the induction cooktop installation. A dimension line indicates a minimum depth of 550 mm for the cooktop unit.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Technical drawing of the cooktop showing dimensions A through F. A: Distance from the cut to the wall. B: Insertion depth. C: Free space between the cooktop and the oven. D: Cooktop width. E: Oven width. F: Oven depth. A table below provides specific values for different cooktop widths.

A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.
La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Side view of the cooktop installation. It shows a minimum clearance of 45 mm from the wall and a 20 mm gap at the bottom. A circled 1 indicates the necessary ventilation gap.

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

Side view of the oven installation. It shows a minimum clearance of 45 mm from the wall and a 20 mm gap at the bottom. A circled 1 indicates the necessary ventilation gap.

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm