


iQ500, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro EP6A6CI10



Accesorios opcionales

HZ298105	Simmer plate
HZ298107	Anillo WOK
HZ298114	Soporte de recipiente pequeño
HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE060	set de 6 piezas

Placa de gas de cristal templado con tecnología stepFlame para un control preciso de la llama, mandos extraíbles y parrillas lavables en el lavavajillas.

- ✓ Tecnología stepFlame: control preciso de la llama con nueve niveles de intensidad.
- ✓ Mandos metálicos extraíbles: fáciles de quitar para limpiar con más comodidad.
- ✓ Parrillas de hierro fundido individuales: fáciles de manejar y limpiar.
- ✓ Quemador wok de 4 kW: cocina rápida con calor uniforme.
- ✓ Superficie de cristal templado negro: elegante y con máxima resistencia al calor.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto: Placa de gas con mandos
Diseño: Integrable
Energy input: Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 45 x 560-560 x 480-490 mm
Altura: 590 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 54x590x520 mm
Medidas del producto embalado: 168x798x580 mm
Peso neto: 14.0 kg
Peso bruto: 15.2 kg
Indicador de calor residual: No tiene
Ubicación del panel de mandos: Hob front
Material de la superficie básica: Vidrio templado
Color superficie superior: Negro
Color del marco: Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
Código EAN: 4242003966679
Potencia de conexión de gas: 8000 W
Intensidad corriente eléctrica: 3 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz



4 242003 966679

iQ500, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro EP6A6CI10

Equipamiento

Diseño

- Cristal templado, negro
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Mandos metálicos

Prestaciones destacadas

- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Encendido eléctrico integrado en el mando: solo con pulsar y girar el mando

Quemadores y potencia

- 3 quemadores de gas:
- Zona izquierda: quemador Wok de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.

Seguridad

- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 590 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Si se opta por una instalación enrasada, el grosor mínimo de encimera es 30 mm.
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 8 kw

iQ500, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro
EP6A6CI10

Dibujos acotados

