

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero antihuellas KG39NXIEA



Combi noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a la pared.
- ✓ Acceso a todos los cajones con apertura de puerta a 90°: instalación perfecta incluso junto a la pared.
- ✓ Acero antihuellas: puertas de acero inoxidable más limpias
- ✓ Botellero: guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: facilitan la carga y permiten una mayor visibilidad de los alimentos.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) ² :	238 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	89 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:	279 l
Emisiones de ruido aéreo:	39 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Diseño:	Libre instalación
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	2030 mm
Altura:	600 mm
Ancho:	660 mm
Peso neto:	74.0 kg
Código EAN:	4242003866924
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ300, Frigorífico combinado de
libre instalación, 203 x 60 cm,
Acero antihuellas
KG39NXIEA

Equipamiento	
<p>Etiquetado energético y otra información técnica</p> <ul style="list-style-type: none">• Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)• Volumen útil total: 368 l• Muy silencioso: 39 dB <p>Diseño</p> <ul style="list-style-type: none">• Puertas acero antihuellas• Tiradores laterales integrados• Iluminación interior mediante LED con softStart <p>Equipamiento y seguridad</p> <ul style="list-style-type: none">• Visualización de la temperatura mediante LED• Función "super-congelación" con desconexión automática <p>Prestaciones</p> <ul style="list-style-type: none">• Tecnología noFrost• Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad• Botellero cromado de gran capacidad• 4 balcones en la puerta <p>Congelador</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 cajones transparentes en el congelador <p>Sistema de conservación</p> <ul style="list-style-type: none">• Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras• 2 cajones hyperFresh -0°C con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo <p>Medidas</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm <p>Información técnica</p> <ul style="list-style-type: none">• Puerta reversible• Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura• Tensión nominal: 220 - 240 V. <p>Accesorios</p> <ul style="list-style-type: none">• Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente	

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero antihuellas KG39NXIEA

Dibujos acotados

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (tirador integrado)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (tirador externo)	2030	600	660	590	640	1210	700

Datos técnicos

a Altura

b Ancho

c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador

d Profundidad del armario

e Ancho con una puerta abierta 90°

f Profundidad con la puerta abierta

g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.