


**Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro PPH6A6110**



**Accesorios opcionales**

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	Anillo WOK
HEZ298114	Soporte de recipiente pequeño
HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

**Placa de gas con un preciso control de la llama y fácil limpieza gracias a los mandos metálicos extraíbles y sus parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.**

- **FlameSelect:** ajuste preciso de la llama con nueve niveles para elegir.
- **Limpieza fácil:** mandos extraíbles y parrillas que se pueden meter en el lavavajillas.
- **Parrillas lavables en el lavavajillas:** máxima comodidad a la hora de la limpieza.
- **Parrillas individuales de hierro fundido:** soporte firme y limpieza fácil.
- **GasStop:** corta el gas cuando se apaga la llama del quemador.

**Datos técnicos**

Familia de Producto: ..... Placa de gas con mandos  
 Tipo de construcción: ..... Integrable  
 Fuente energética: ..... Gas  
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ..... 4  
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...45 x 560-560 x 480-490 mm  
 Anchura: ..... 590 mm  
 Dimensiones (Alt x Anch x Fondo): ..... 54x590x520 mm  
 Medidas del producto embalado: ..... 141 x 651 x 578 mm  
 Peso neto: ..... 14.5 kg  
 Peso bruto: ..... 15.7 kg  
 Indicador de calor residual: ..... Separado  
 Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina  
 Material de la superficie: ..... Vidrio templado  
 Color superficie superior: ..... Negro  
 Color del marco: ..... Negro  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 100 cm  
 Código EAN: ..... 4242005440900  
 Potencia de conexión de gas: ..... 8000 W  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 3 A  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 50; 60 Hz



## **Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro PPH6A6110**

**Placa de gas con un preciso control de la llama y fácil limpieza gracias a los mandos metálicos extraíbles y sus parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.**

### **Diseño**

- Cristal templado, negro
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Mandos metálicos

### **Prestaciones destacadas**

- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando

### **Quemadores y potencia**

- 4 zonas de cocción
- Zona delantera izquierda: quemador semi-rápido de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera izquierda: quemador semi-rápido de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador Wok de hasta 3.5 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)

### **Limpieza**

- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.


### **Seguridad**

- Sistema de seguridad GasStop

### **Instalación (tipos de gas y medidas)**

- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL) gas licuado G30,31 28-30/37mba gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba gas natural L/LL G25/20mbar (DE) gas natural H 25 mbar (HU) gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 590 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Si se opta por una instalación enrasada, el grosor mínimo de encimera es 30 mm.
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 8 kw
- Hueco de encastre para una instalación enrasada (altura x anchura x profundidad mm): 45 x 594 x 524

**Serie 6, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado, Negro PPH6A6I10**



- \* Distancia mínima entre la abertura y la pared
- \*\* Posición de la toma de gas en el hueco
- \*\*\* Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno