

**Seeria 8, Integreeritav kompakthi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm, Jet black matt läbipaistev CMG9361M1**



**Kaasolevad tarvikud**

1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat

**Valikulised tarvikud**

AOVG9MF00S :  
 HEZ327000 Keraamiline alus pizza küpsetamiseks  
 HEZ530000 :  
 HEZ531010 :  
 HEZ532010 :  
 HEZ629070 :  
 HEZ631070 :  
 HEZ632070 :  
 HEZ634000 :  
 HEZ636000 :  
 HEZ660050 :  
 HEZ660060 :

**Kompaktne mikrolaineahi Digital Control Ringi ja TFT-puutekraaniga: võimaldab teil saavutada väga kiiresti täiuslikud küpsetus- ja praadimistulemused. Home Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.**

- **Digitaalne juhtimisrõngas:** lihtne ja uuenduslik viis ahju sätete valimiseks.
- **TFT Touch Display Plus - juhi uuenduslikku digitaalset juhtirõngast ja suurendatud TFT-puutekraani**
- **Matt disain:** süsimust viimistlus uues kuues.
- **Air Fry plaadiga funktsioon:** imemaitavad praetud toidud, nagu köögiviljad ja friikartulid.
- **Automaatne väljalülitus:** küpsetusprotsess peatub automaatselt, kui toit valmis saab.

**Tehnilised andmed**

Lisafunktsioon: ..... Mikro-kombiahi  
 Juhtelemendi tüüp: ..... Elektrooniline  
 Toote mõõdud: .....455x594x548 mm  
 Süvendi mõõdud: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Elektrijuhtme pikkus: .....150 cm  
 Netokaal: ..... 35.1 kg  
 Brutokaal: .....37.6 kg  
 EAN-kood: .....4242005590797  
 Maksimaalne võimsus: ..... 900 W  
 Võimsus: ..... 3600 W  
 Vool: ..... 16 A  
 Pinge: .....220-240 V  
 Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistiku tüüp: .....Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
 Lisatarvikud: .....1 x Universaalrest, 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat



## Seeria 8, Integreeritav kompakthi, mikrolainefunktsiooniga, 60 x 45 cm, Jet black matt läbipaistev CMG9361M1

### Kompaktne mikrolaineahi Digital Control Ringi ja TFT-puutekraaniga: võimaldab teil saavutada väga kiiresti täiuslikud küpsetus- ja praadimistulemused. Home Connect juhtimiseks rakenduse kaudu.

#### Ahju tüüp, küpsetusrežiimid

- 20 koos kuumutusmeetoditega: 4D hot air, ülalt-/altkuumutus, kuuma õhuga grill, laiapinnaline grill, väiksepinnaline grill, pitsaprogramm, altkuumutus, õrn järelküpsetus, sulatus, nõudesoojendusfunktsioon, soojas hoidmine, õrn kuuma õhuga programm, Conventional heat gentle, mikrolainerežiim, 4D Hot air, Conventional heat, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Hot air grilling
- Kuumutusmeetodid ainult Home Connecti rakenduse kaudu: let rest, preheating
- Max võimsus: 900 W; 5 Mikrolaine võimsuse seaded (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) koos Jah
- Intelligentne invertertehnoloogia: pikemat aega järjest kasutades seadistatakse maksimaalseks väljundvõimsuseks 600 W
- Temperatuurivahemik: 30–300 °C
- Sisemuse maht: 45 l
- Sooniline kamber sisseriputatav raam, tasane

#### Konkskinnitusega restid/siinid

- Tasapindade arv: 3

#### Disain

- Matt pind
- Süsimust käepide
- TouchControl - sensorlülititega juhtimine
- Digital Control Ring
- Antratsiithall kate
- Eriti suure mahutavusega ahi

#### Puhastamine

- Rear wall with EcoClean: tagasein
- pürolüüsprogramm

#### Mugavus

- Oven Assistant hääljuhtimisega
- TFT-touchdisplay
- Elektrooniline kell
- Temperatuurisoovitused
- Tegeliku temperatuuri näidik
- Optiline temperatuurinäit
- SoftClose-süsteemiga ahjuuks, pehment avanev
- pehment avanev
- Toetavad süsteemid: Küpsetusassistent
- Air Fry Function
- Automaatne kiirkuumutus
- Crisp Finish
- sisse- ja väljalülitatav, LED-valgustus

- Jahutusventilaator
- WLAN ja Home Connect
- 4D hot air: Ühtlane soojusjaotus igal tasemel, ka samaaegselt.

#### Tarvikud

- 1 x Universaalpann, 1 x Air Fry küpsetusplaat, 1 x Universaalrest

#### Keskkond ja ohutus

- Kuumenemiskindel ukseklaas Comfort
- 3: klaasitud CoolTouchi uks
- Lapselukk
- Jääkkuumuse näidik
- Automaatne väljalülitus
- Käivitusnupp
- Ukse kontaktlüliti
- door lock mechanical, optional

#### Tehniline teave

- Pikk toitejuhe: 150 cm cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 3.6 kW

#### Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 455 x 594 x 548 mm
- Paigaldusõõnsuse mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 560–568 x 450–455 x 550 mm
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.