

**Serie | 2, Tööpinna alla paigaldatav  
õhupuhasti, 60 cm, roostevaba teras  
DHU32SFSK**

**C**



**Ülemise köögikapi alla või seinale  
paigaldatav ruumi säästev õhupuhasti.**

- Vaikne – maksimaalne väljatõmme ja madal müratase.
- Rasva filtreerimise tase – filtreerib õhus leiduvast rasvast rohkem kui 85%.
- Äratõmme – õhku puhastatakse rasvafiltriga ja see juhitakse seejärel välja, tagades nii köögis optimaalse õhukvaliteedi.

**Tehnilised andmed**

Tüpoloogia : Built-in/Built-under

Kinnitussertifikaadid : CE

Elektrijuhtme pikkus : 90 cm

Min kaugus elektripliidini : 40 mm

Min kaugus gaaspliidini : 65 mm

Netokaal : 7,047 kg

Juhtelemendi tüüp : mehaaniline

Kiirussätete arv : Kolmeetapiline

Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine : 319 m<sup>3</sup>/h

Ringleva õhu maksimumväljund : 201 m<sup>3</sup>/h

Tulede arv : 1

Müratase : 64 dB(A) re 1 pW

Õhuväljundi diameeter : 125 mm

Rasvafiltri materjal : Pestav alumiinium

EAN-kood : 4242002461540

Ühenduse nimivõimsus : 95 W

Pinge : 230 V

Sagedus : 50 Hz

Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Paigaldamise tüpoloogia : Allaehitatud



4 242002 461540

## Serie | 2, Tööpinna alla paigaldatav õhupuhasti, 60 cm, roostevaba teras DHU32SFSK

### Ülemise köögikapi alla või seinale paigaldatav ruumi säästev õhupuhasti.

---

#### Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: C (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Maksimaalne õhu väljatõmbekiirus: 319 m<sup>3</sup>/h (vastavalt standardile EN 61591)
- Maksimaalne tavakasutuse müratase: 64 dB(A) re 1 pW (helirõhk 49 dB(A) re 20 µPa) (vastavalt standarditele EN 60704-3 ja EN 60704-2-13)
- 3 võimsusastet

#### Disain

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 13 W-Leuchtstoffröhre

#### Mugavus

- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav
- Filtrit ja ventilaatorit on lihtne puhastada

#### Keskkond ja ohutus

- 1 mootor

#### Mõõtmed

- Lõõri sulgklapp

**Serie | 2, Tööpinna alla paigaldatav  
õhupuhasti, 60 cm, roostevaba teras  
DHU32SFSK**

