


**Seeria 4, Elektripliidiplaat, 60 cm,
Must, raamita pliidiplaat
PKE611BA2E**



Valikulised tarvikud

HEZ32WA00 :
HEZ392617 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 :

See klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab toiduvalmistamist ja seda on lihtne puhastada.

- **Touch Select:** valige soovitud pliidiuala ja seadistage hõlpsalt sobiv tugevus.
- **Restart:** taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata välja lülitad.
- **Lapselukk:** lukustab juhtpaneeli, et hoida ära loata kasutamist.

Tehnilised andmed

Tüüp: Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kuumutamisviis:Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 45 x 560-560 x 490-500 mm
Laius: 592 mm
Toote mõõdud:45 x 592 x 522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):100 x 750 x 590 mm
Netokaal: 7.5 kg
Brutokaal:8.2 kg
Jääkkuumuse näidik:Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:Klaaskeraamika
Pinna värv: Must
EAN-kood:4242005280261
Pinge:220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz



Seeria 4, Elektripliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PKE611BA2E

See klaaskeraamiline pliidiplaat hõlbustab toiduvalmistamist ja seda on lihtne puhastada.

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 145 mm, 1.2 kW
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 2 kW
- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.2 kW
- Parem eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW

Kasutusmugavus

- TouchSelect: saate reguleerida võimsust puutenuppudega +/-
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)

Aja kokkuvõid ja tõhusus

- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada
- Keeduala saab ühe pikema puutega kiiresti välja lülitada

Disain

- Ilma raamita

Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Toite märgutuli: näitab, kas pliidiplaat on sisse lülitatud
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 45 x 592 x 522 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 45 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 6600 W

**Seeria 4, Elektripliidiplaat, 60 cm,
Must, raamita pliidiplaat
PKE611BA2E**

Mõõtmed (mm)



- A:** minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
B: paigaldussügavus
C: alla integreeritud ahju korral min 20, võimaluse korral rohkem; vt ahju ruumivajadust.