

**Seeria 8, 30 cm, Klaaskeraamika,
Must
PRA3A6I10**



Tüüp: Vario/Domino lülit. g.pl.plaat
 Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kuumutamisviis: Gaas
 Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 1
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 45 x 270-272 x 490-502 mm
 Laius: 306 mm
 Toote mõõdud: 57x306x527 mm
 Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 185 x 385 x 578 mm
 Netokaal: 7.3 kg
 Brutokaal: 8.2 kg
 Jääkkuumuse näidik: ilma
 Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
 Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
 Pinna värv: Must, alu, harjatud
 Raami värv: Must
 Elektrijuhtme pikkus: 100.0 cm
 EAN-kood: 4242005483150
 Gaasiühenduse nimivõimsus: 6000 W
 Vool: 3 A
 Pingeline: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz



4 242005 483150

HEZ233720 :
 HEZ298105 :
 HEZ298114 :
 HEZ32WA00 :
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :

Seeria 8, 30 cm, Klaaskeraamika, Must PRA3A6I10

Disain

- Klaaskeraamika, must
- Kandiga esi-, taga- ja küljeprofiil, alumiinium
- Malmist pannialused
- Tasapinnaline põleti: vähemate osadega elegantne põletidisain

Kasutusmugavus

- FlameSelect: leegi puhul on võimalik valida 9 täpselt eelseadistatud intensiivsustaset vahel
- Keeratavad juhtnupud, ees: esiosas paiknevad mugavalt kasutatavad ja hea haardega juhtnupud
- Süütamine juhtnupust: leegi süütamiseks tuleb lihtsalt nuppu vajutada ja keerata

Põletid ja võimsus

- 1 gaasipõleti
- Topeltpõleti vookimiseks: saate kasutada eriti laia võimsusvahemikku, reguleerides eraldi kaht leegirõngast
- Keskmine eesmine: vokiipõleti kuni 6 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)

Ohutus

- Ohutusfunktsioon leegi kustumisel: takistab leegi kustumisel soovimatut gaasivoolu

Paigaldusandmed (gaasitüübid ja mõõtmed)

- Kasutatavad gaasid: Maagaas L/LL G25/20mbar(DE), Maagaas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar, Maagaas H 25 mbar (HU), Maagaas L, 25 mbar (NL), Vedelgaas G30,31 28-30/37mbar, Vedelgaas G30 37 mbar (PL), Vedelgaas 50 mbar
- Eelseadistatud maagaasi jaoks (20 mbar)
- Düüside seadistus: vedelgaasi düüsid (28–30/37 mbar), kuuluvad komplekti. Teiste gaasitüüpide jaoks saab tellida düüse klienditeeninduse kaudu. Düüsi vahetamiseks pöörduge klienditeeninduse poole.
- Toote mõõtmed (K x L x S): 57 x 306 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 45 x 270 x 490–502 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 30 mm
- Toitejuhe: 100 cm
- Ühendatud koormus: 6 kW

**Seeria 8, 30 cm, Klaaskeraamika,
Must
PRA3A6I10**

