

Seeria 8, Gaaspliidiplaat, 60 cm, Karastatud klaas, Must PRP6A6H40



Valikulised tarvikud

HEZ9SE060 :
HEZ298105 :
HEZ298114 :
HEZ32WA00 Wireless food thermometer
HEZ9SE040 :

- Pliidiplaadipõhine õhupuhausti juhtimine – õhupuhaustit saab juhtida mugavalt pliidiplaadilt (kokkusobiva õhupuhausti korral).

Tehnilised andmed

Tüüp: Lülititega gaaspliidiplaat
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus: Gaas
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 45 x 560-560 x 480-490 mm
Laius: 590 mm
Toote mõõdud: 54x590x520 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 150 x 660 x 580 mm
Netokaal: 16.9 kg
Brutokaal: 18.1 kg
Jäähakkumise näidik: Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: Karastatud klaas
Pinna värv: Must
Raami värv: Must
Elektrijuhtme pikkus: 100.0 cm
EAN-kood: 4242005440887
Gaasiühenduse nimivõimsus: 7500 W
Vool: 3 A
Pinget: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz



Seeria 8, Gaasipliidiplaat, 60 cm, Karastatud klaas, Must PRP6A6H40

Disain

- Karastatud klaas, must
- Cast iron separable

Kasutusmugavus

- FlameSelect: leegi puhul on võimalik valida 9 täpselt eelseadistatud intensiivsustaset vahel
- Digitaalne ekraan: näitab valitud võimsustaset ja jääkkuumust
- Keeratavad juhtnupud, ees: esiosas paiknevad mugavalt kasutatavad ja hea haardega juhtnupud
- Süütamine juhtnupust: leegi süütamiseks tuleb lihtsalt nuppu vajutada ja keerata

Põletid ja võimsus

- 4 gaasipõletit
- Vasak eesmine: tavapõleti, kuni 1,75 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Vasak tagumine: normaalpõleti kuni 1.75 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Parema tagumine: kiirpõleti kuni 3 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)
- Parema eesmine: ökonoomne põleti kuni 1 kW (sõltub kasutatava gaasi tüübist)

Ohutus

- Ohutusfunktsioon leegi kustumisel: takistab leegi kustumisel soovimatut gaasivoolu
- Jääkkuumuse näidik: näitab, millised põleti osad ja pannialused on veel kuumad

Paigaldusandmed (gaasitüübid ja mõõtmed)

- Kasutatavad gaasid: Maagaas L/LL G25/20mbar(DE), Maagaas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar, Maagaas H 25 mbar (HU), Maagaas L, 25 mbar (NL), Vedelgaas G30,31 28-30/37mbar, Vedelgaas G30 37 mbar (PL), Vedelgaas 50 mbar
- Eelseadistatud maagaasi jaoks (20 mbar)
- Düüside seadistus: vedelgaasi düüsid (28–30/37 mbar), kuuluvad komplekti. Teiste gaasitüüpide jaoks saab tellida düüse klienditeeninduse kaudu. Düüsi vahetamiseks pöörduge klienditeeninduse poole.
- Toote mõõtmed (K x L x S): 54 x 590 x 520 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 45 x 560 x 480–490 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 20 mm
- Toitejuhe: 100 cm cm
- Ühendatud koormus: 7.5 kW

**Seeria 8, Gaaspliidiplaat, 60 cm,
Karastatud klaas, Must
PRP6A6H40**

