

Seeria 4, Integreeritava õhupuhastussüsteemiga induktsioonpliidiplaat, 80 cm, raamita pliidiplaat PVS831B16E



1 x Lõhnafilter Clean Air Plus

HEZ9VDSB2 :, HEZ9VDSB3 :, HEZ9VDSB4 :, HEZ9VDSI0 :, HEZ9VDSI1
:, HEZ9VDSM1 :, HEZ9VDSM2 :, HEZ9VDSS1 :, HEZ9VDSS2 :,
HEZ9VEDU0 :, HEZ9VRCR1 :, HEZ9VRPD1 :, HEZ32WA00 :,
HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280
:, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9VDKE1 :,
HEZ9VDKR0 :, HEZ9VDKR1 :, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 :

Integreeritud ventilatsioonimooduliga induktsioonpliidiplaadi puhul on kombineeritud suurepärase tulemuse tagamiseks induktsioon- ja ventileerimistehnoloogia.

- Integreeritud ventilatsioonimoodul – kõrvaldage aur ja küpsetuslõhnad seal, kus need tekivad.
- Touch Select: valige soovitud pliidi ala ja seadistage hõlpsalt sobiv tugevus.
- Combi Zone: rohkem paindlikkust, kombineerides mitu pliidi ala, ahjuvorme ja muu jaoks.
- Kaldus esiserv – elegantne ja kaunis kaldus esiservaga disain.
- PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.

Tüüp: Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiselisev: Täisintegreeritav
Kuumutamisiis: Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv: 4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 223 x 750-750 x
490-490 mm
Laius: 802 mm
Toote mõõdud: 223x802x522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 430 x 940 x 660 mm
Netokaal: 23.1 kg
Brutokaal: 29.5 kg
Jääkkuumuse näidik: Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: Klaaskeraamika
Pinna värv: Must
Elektrijuhtme pikkus: 110.0 cm
Kinnised põletid: Ei
küte koos võimendiga: Kõik toiduvalmistamise tsoonid
2. kütteleemendi võimsus (kW): 3.6 kW
5. kütteleemendi võimsus (kW): 1.8 kW
Kiirussätete arv: 3-stages + intensive setting
Maks. õhu väljapuhe: 500 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: 595.0 m³/h
Maks. retsirkulatsioon: 441 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus: 622 m³/h
Müratase: 69 dB(A) re 1pW
Lõhnafilter: Ei
Filtri puhastamise meeldetuletused: Jah
Ping: 0 V
Sagedus: 50-60 Hz
Lisatarvikud: 1 x Lõhnafilter Clean Air Plus



4 242005 478200

Seeria 4, Integreeritava õhupuhastussüsteemiga induktsioonpliidiplaat, 80 cm, raamita pliidiplaat PVS831B16E

Integreeritud ventilatsioonimooduliga induktsioonpliidiplaadi puhul on kombineeritud suurepärase tulemuse tagamiseks induktsioon- ja ventileerimistehnoloogia.

- 80 cm cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- CombiZone
- : saate kasutada suuremaid nõusid, kui kombineerite kaks tavalist keeduala üheks suureks alaks
- Vasak eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Parema eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- TouchSelect: saate reguleerida võimsust puutenuppudega +/-
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiastet ja 8 vahepealset astet)
- Väljalülitustaimer: lülitab keeduala määratud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer: määratud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada
- Keeduala saab ühe pikema puutega kiiresti välja lülitada

Disain

- Kaldus esiservaga klaaskeraamiline disain

Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatud)

Paigaldamine

- Toote mõõtmed (K x L x S): 223 x 802 x 522 mm

- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 223 x 750 x 490–490 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

Lisatarvikud

- Lõhnafilter Clean Air Plus, N**0155, kuulub komplekti
- Võimalik paigaldada 60 cm põrandakappi

Tööpinna sisse paigaldatav ventilatsioonisüsteem

- Induktsioonpliidiplaat, millel on täielikult integreeritud suure jõudlusega õhupuhasti.
- Sobib kanaliga või ringlusse juhitava väljatõmbe konfiguratsiooniks (sh diferentseeritud tarkvararežiimid). Paigaldustarvikud kanaliseerimata retsirkulatsiooni jaoks, nende hulgas neli Clean Air Plus lõhnafiltrit ja teleskoopiline liugelemendiga, kuuluvad pliidi juurde. Saadaval on ka tarvikud muude paigaldusvõimaluste jaoks, üksikasjad on esitatud planeerimistestides.
- Esteetiliselt integreeritud täielikult tasapinnalise disainiga õhu sisselase koos ujuva kuumuskindla klaaskeraamilise elemendiga nõude vabalt liigutamiseks ja paigutamiseks
- Ventilatsioonisüsteemil on 3 elektrooniliselt juhitud võimsusastet ja 1 intensiivaste (automaatse ennistamisega), mida saab juhtida TouchSelectiga
- Ventilatsioonisüsteemi automaatne sisselülitamine keeduala kasutamisel
- Automaatne viitega väljalülitamine pärast toiduvalmistamist, et eemaldada õhust jääklõhnad (eriti madala müratasemega, 12 minutit toruühendusega äratõmbe korral, 30 minutit retsirkulatsiooniga äratõmbe korral, saab käsitsi välja lülitada)
- Käsitsi juhitud TouchSelectiga
- Suure jõudluse, madala mürataseme ja energiasäästliku harjavaba alalisvoolumootori tehnoloogiaga puhur. Väga madala müratasemega suur äratõmbekiirus ning meeldivad mürasagedused tänu psühhoakustiliselt ja aerodünaamiliselt optimeeritud sisemusele koos korpusesse suletud mittenähtava puhuriga. Ülimalt vastupidav rõhulangustele isegi pikemate ja keerulisemate toruühenduste puhul.
- Lihtsalt eemaldatav ja puhastatav rasvafilter ning vedelikukoguja.
- Mugav ühe käega seadme eemaldamine sujuva klaaskeraamilise käepideme abil.
- Integreeritud suuremõõdulised ja tõhusad roostevabast terasest rasvafiltrid, millel on 12 filtreerimiskihti ja must pealmine kiht, mis tagab esteetilise väljanägemise; rasva filtreerimise tõhusus on 94%
- Kõiki seadme osi on lihtne puhastada; need on nõudepesumasinas pestavad ja kuumakindlad
- 200 ml mahutavusega vedelikukoguja (ülemine) juhuslike lekete ja toiduvalmistamisel tekkiva kondensatsioonivee kogumiseks
- Täiendav 700 ml mahuga vedelikukoguja ohutuse tagamiseks suuremate lekete korral; nõudepesumasinas pestav; altpoolt hõlpsalt juurdepääsetav ja eemaldatav
- Vedeliku kogumise maht kokku 900 ml (200 + 700 ml)
- Veekindel puhurisüsteem
- Ventilatsioonisüsteemi jõudlus:
- Äratõmbejõudlus toruühenduse korral (vastavalt standardile EN 61591): tavarežiimis min 330 m³/h, tavarežiimis max 500 m³/h, intensiivrežiimis max 622 m³/h.
- Äratõmbejõudlus retsirkulatsioonisüsteemi korral (vastavalt standardile EN 61591): tavarežiimis min 252 m³/h, tavarežiimis max 441 m³/h, intensiivrežiimis max 595 m³/h.
- Müratase toruühenduse korral (helivõimsuse tase vastavalt

standardile EN 60704-3): tavarežiimis min 61 dB re 1 pW, tavarežiimis max 69 dB re 1 pW, intensiivrežiimis max 74 dB re 1 pW.







- Müratase retsirkulatsioonisüsteemi korral (helivõimsuse tase vastavalt standardile EN 60704-3): tavarežiimis min 55 dB re 1 pW, tavarežiimis max 66 dB re 1 pW, intensiivrežiimis max 72 dB re 1 pW.
- Rasvafiltri tõhusus (vastavalt standardile EN 61591) 94%.
- Tarbimisandmed ja energiatõhusus (vastavalt määrusele (EL) nr 65/2014):
- Energiatehnikaklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- - Vooludünaamiline efektiivsus: A .
- - Keskmine energiakulu: 57 .
- - Rasva filtreerimise tehnikaklass: B .
- Minimaalne ja maksimaalne müratase tavarežiimis: 61 ja 69
- 2 x 2 integreeritud suure jõudlusega Clean Air Plus -lõhnafiltrit (retsirkulatsioonisüsteemi korral).
- Optimeeritud lõhnahälvendusvõime keerukate lõhnamolekulidega toiduainete (nt kala) valmistamisel
- Suuremõõtmeline filtripind suure lõhna vähendamise võimekusega.
- Õietolmuvastane funktsioon: filter hoiab kinni väga suure hulga õhus leiduvat õietolmu ja deaktiveerib filtrisse jäänud allergeenid.
- Optimeeritud psühhoakustiliste omadustega madala mürataseme filtrid
- Täiendav Clean Air Plus filter komplekt HEZ9VRCR1.
- Kanaliga väljatõmbekonfiguratsioon: 2 x 2 otse integreeritud, suure jõudlusega madala müratasemega akustilised filtrid, mis vähendavad oluliselt müra ja parandavad psühhoakustikat.



Kavandamise ja paigaldamise märkmed

- Sobib kanaliga või ringlussevooluga väljatõmbeseadmete jaoks 4 erineva variandina (kanalita, osaliselt ja täielikult kanaliga ringlussevool või kanaliga väljatõmme). Paigaldustarvikud kanaliseerimata ringlussevõtu jaoks, sealhulgas neli Clean Air Plus lõhnafiltrit ja teleskoopiline liigelemendikomplekt, kuuluvad pliidiplaadi juurde. Kaasasolevad tarvikud võimaldavad lihtsat ja kiiret paigaldamist ning neid saab planeerida kõikidesse tööpinna sügavustesse ≥ 60 cm. Muude paigaldusviiside puhul on soovitatav kasutada ühte järgmistest lisavarustuskomplektidest:
- HEZ9VDKR1 osaliselt juhitava ringluse jaoks tööpindades sügavusega ≥ 60 cm, mille maksimaalne tööpinna kõrgus on 960 mm. HEZ9VDKR0 osaliselt juhitava ringluse jaoks tööpindades sügavusega ≥ 70 cm, mille maksimaalne tööpinna kõrgus on 960 mm.
- HEZ9VDKE1 stardikomplektina kanaliga väljatõmbeks tööpindadel sügavusega ≥ 60 cm.
- Täielikult toruühendusega väljatõmbamise lõpuleviimiseks või muude individuaalsete ringluskavade koostamiseks on saadaval erinevad kanalisatsioonitarvikud.
- Planeerimissoovitused:
- Paigaldada saab nii köögisaarele kui ka seinale
- - Toode vastab nõelleegi katsele (vastavalt IEC 60695-5-11), süttivusklassile V2 (vastavalt UL94) ja ehitusmaterjalide klassile B1 (DIN 4102-1).
- - Maksimaalne sukeldumissügavus on 223
- Seade peab olema altpoolt vabalt juurdepääsetav (alumisele vedelikukogujale juurdepääsemiseks)
- Integreeritud ventilatsioonisüsteemi puhul ei ole vaja pliidiplaadi alla võltsalust. Põrandakapi sahtlid ja/või riiulid peavad olema eemaldatavad. Põrandakapi tagapaneeli ei ole tarvis eemaldada, vaja on ainult väljalõiget õhu väljalaske jaoks (asendi ja suuruse leiab paigaldamissuunistest).
- Jaoks on vaja vähemalt 25 mm suurust vertikaalset ava mööbli

tagapaneeli taga. Ideaalse jõudluse saavutamiseks soovitatakse 50 mm.

- Minimaalne tööpinna paksus on 16 ülesse paigaldatud ja veepealse paigaldusega seadmete puhul standardse paigaldussüsteemi puhul. Veelgi õhemate töötasapindade paigaldamine on võimalik ka varuosaga: sisu 626792.
- Osalise toruühenduse ja toruühendusega retsirkulatsioonisüsteemide puhul tuleb arvestada soklis ≥ 400 cm² suuruse tagasivoolu avaga. Ava puhul võib kasutada sõltuvalt köögimööbli tootja valikust väljalaskevõret, lamellvõret või pisut lühendatud alusplaate
- Seadme tagaosas olevale õhu väljalaskele pääseb otse juurde lapiku isasühendusega toruelemendiga (DN 150).
- Survekindel pühur võimaldab pikemaid ja keerulisemaid torustikke kuni 8 m pikkuse ja kolme 90° kaarega, säilitades samal ajal piisava jõudluse.
- Kanaliga väljatõmbekonfiguratsioonis tuleks paigaldada ühesuunaline klapp (või tagasivoolulukk), mille maksimaalne avanemisrõhk on 65Pa.






A	E	F	G	H
S-suurus	≥ 600	547	451	389
M-suurus	≥ 650	574	475	413
L-suurus	≥ 700	612	515	453


A: 90° kaar
 B: Ühendusmuhv
 C: Sirge toru
 D: Sirge adapter ümar-lapik

Mõõdud (mm)




A: Adapter ümar-lapik

Mõõdud (mm)
 Eestvaade




A: Ühendatud otse tagaküljele

Mõõdud (mm)
Eestvaade - mööbliosa väljalõige
ilma kanalita õhuringluseks



mõõdud (mm)
Külgvaade



Paigaldamisel otse vastu isoleerimata
välisseina ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), soovitame
kasutada osaliselt või täielikult kanaliseeritud
ringlusega konfiguratsioone.

Mõõdud (mm)
Eestvaade

