


## Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PXX695FC5E



### Valikulised tarvikud

HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile, HEZ390210 Pann, läbimõõt 15 cm, HEZ390220 Pann, läbimõõt 19 cm, HEZ390230 Pann, läbimõõt 21 cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Küpsetusplaat, HEZ394301 Ühendusliist, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :, HZ390011 Induktsioonröster

## FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- **DirectSelect:** kiire ja lihtne pliidiplaat, selle võimsuse ning lisafunktsioonide valimine.
- **FlexInduction:** enam paindlikkust suurte pottide ja pannide jaoks.
- **PerfectFry:** unusta mure põhjakõrbemise pärast.
- **ComfortProfile:** elegantne, kutsuv disain koos kaldus esiosa ja metallribadega.
- **PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.**

### Tehnilised andmed

Tüüp:	Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kuumutamiskiirus:	Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Laius:	606 mm
Toote mõõdud:	51 x 606 x 527 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	126 x 753 x 608 mm
Netokaal:	12.5 kg
Brutokaal:	14.8 kg
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	Must
Elektrijuhtme pikkus:	110.0 cm
EAN-kood:	4242005123469
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz



## Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PXX695FC5E

### FlexInduction®-pliidiplaat võimaldab paigutada mitu potti ja panni või suurt nõud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

#### Paindlikud keedualad

- FlexInduction: saate kasutada 40 cm pikkusel alal mis tahes kuju ja suurusega nõusid
- Vasak eesmine keeduala: 200, 240 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 200, 240 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema tagumine keeduala: 200, 240 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)
- Parema eesmine keeduala: 200, 240 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

#### Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

#### Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

#### Toiduvalmistamisabi

- 4 temperatuuriastet ja 9 automaatprogrammi: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

#### Disain

- AccentLine-disain, anodeeritud must viimistlus

#### Ohutus


- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)

- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

#### Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 606 x 527 mm
- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti

**Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, terasraamiga pliidiplaat PXX695FC5E**




①  
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm




Mõõdud mm



- A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi väljalõikest seinani.
- B: Süvise sügavus.
- C: Tööpinna ja ahju esiosa pinna vaheline kaugus peab olema 30 mm. Vt ahju ruuminõuded.

Tööpind, millesse pliidiplaat paigaldatakse, peab taluma umbes 60 kg raskust; vajadusel tuleb kasutada sobivaid alusraame.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Mõõdud mm