

Aurutriikraud, 2200 W TDA2329



Usaldusväärne ja lihtne kasutada. Aurutab, triigib ja silub.

- **3AntiCalc:** kolm isepuhastusfunktsiooni self-clean, calc'n clean ja sisseehitatud anti-calci süsteem.
- **PalladiumGlissée-alusplaat:** aurukanalid ja kolmeastmeline aurujaotus tagavad auru ühtlase jaotumise ja suurepärase libisemise.

Tehnilised andmed

Toote mõõdud (mm) :	138 x 124 x 281
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) :	143 x 126 x 300
Kaubaaluse mõõdud :	195.0 x 80.0 x 120.0
Kogus pakiüksuse kohta :	6
Tavapärase üksuste arv kaubaaluse kohta :	288
Netokaal (kg) :	1,023
Brutokaal (kg) :	1,2
EAN-kood :	4242002442341
Maksimumvõimsus (W) :	2200
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50/60
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	190,0
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Kinnitussertifikaadid :	CE, VDE



Aurutriikraud, 2200 W TDA2329

**Usaldusväärne ja lihtne kasutada. Aurutab,
triigib ja silub.**

- Võimsus: 2200 W max. W
- Palladium-glissée keraamiline tald
- Aurupahvaku aurukogus: 70 g/min
- Pidev aurukogus: 22 g/min
- Vertikaalaur
- Pidev aurukogus reguleeritav (0/1/2)
- 3AntiCalc: kolmekordne puhastussüsteem
isepuhastusfunktsiooni, katlakivi eemaldamise funktsiooni ja
sisseehitatud katlakivivastase süsteemiga
- Suur läbipaistev veemahuti (220)
- Tekstiilkattega toitejuhe (1.9 m), juhtme kinnitusklamber
- Astmeteta temperatuurivalik
- Piserdusfunktsioon
- LED-näidik