

**Aurutriikraud, QuickFilling Secure, 2200 W  
TDA2377****Ohutu kogu oma pika tööea jooksul -  
selle tagavad automaatne väljalülitus ja  
3AntiCalc**

- **3AntiCalc:** kolm isepuhastusfunktsiooni self-clean, calc'n clean ja sisseehitatud anti-calci süsteem.
- **PalladiumGlissée-alusplaat:** aurukanalid ja kolmeastmeline aurujaotus tagavad auru ühtlase jaotumise ja suurepärase libisemise.
- **Turvaline automaatne väljalülitus:** triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda ei kasutata, tagades nii ohutu triikimise

**Tehnilised andmed**

Toote mõõdud (mm) :	138 x 124 x 281
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) :	145 x 125 x 300
Kaubaaluse mõõdud :	195.0 x 80.0 x 120.0
Kogus pakiüksuse kohta :	6
Tavapärase üksuste arv kaubaaluse kohta :	288
Netokaal (kg) :	1,079
Brutokaal (kg) :	1,2
EAN-kood :	4242002633213
Maksimumvõimsus (W) :	2200
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50/60
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	190,0
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Kinnitussertifikaadid :	CE, VDE



## **Aurutriikraud, QuickFilling Secure, 2200 W TDA2377**

### **Ohutu kogu oma pika tööea jooksul - selle tagavad automaatne väljalülitus ja 3AntiCalc**

---

#### **Peamised omadused**

- Võimsus: max 2200 W
- Palladium-glissée keraamiline tald
- Aurupahvaku aurukogus: 90 g/min
- Pidev aurukogus: 25 g/min
- Vertikaalaur
- Pidev aurukogus reguleeritav (0/1/2)

#### **Ohutus**

- Automaatne väljalülitus triikraua järelevalveta jätmisel tagab suurema ohutuse

#### **Jõudlus**

- 3AntiCalc: kolmekordne puhastussüsteem  
isepuhastusfunktsiooni, katlakivi eemaldamise funktsiooni ja  
sisseehitatud katlakivivastase süsteemiga
- Suur läbipaistev veemahuti (220)
- Tekstiilkattega toitejuhe (1.9 m), juhtme kinnitusklamber

#### **Lisaomadused**

- QuickFilling: suurem sisselaskeava (kaanega) lihtsamaks ja  
kiiremaks täitmiseks / tühjendamiseks
- Astmeteta temperatuurivalik
- Piserdusfunktsioon
- LED-näidik

#### **Lisatarvikud**