

Aurutriikraud, sensixx B1 secure, 2200 W TDA2630



Triikraud hoolitseb enda eest ise: lihtne täita ja lülitub automaatselt välja

- **3AntiCalc:** kolm isepuhastusfunktsiooni self-clean, calc'n clean ja sisseehitatud anti-calci süsteem.
- **PalladiumGlissée-alusplaat:** aurukanalid ja kolmeastmeline aurujaotus tagavad auru ühtlase jaotumise ja suurepärase libisemise.
- **Turvaline automaatne väljalülitus:** triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda ei kasutata, tagades nii ohutu triikimise

Tehnilised andmed

Toote mõõdud (mm) :	140 x 280 x 115
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) :	155 x 120 x 295
Kaubaaluse mõõdud :	210.0 x 80.0 x 120.0
Kogus pakiüksuse kohta :	4
Tavapärase üksuste arv kaubaaluse kohta :	312
Netokaal (kg) :	1,035
Brutokaal (kg) :	1,2
EAN-kood :	4242002464886
Maksimumvõimsus (W) :	2200
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50/60
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	190,0
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Kinnitussertifikaadid :	CE, VDE



4 242002 464886

Aurutriikraud, sensixx B1 secure, 2200 W TDA2630

Triikraud hoolitseb enda eest ise: lihtne täita ja lülitub automaatselt välja

Peamised omadused

- Võimsus: max 2200 W
- PalladiumGlissée-alusplaat: aurukanalid ja kolmeastmeline aurujaotus tagavad auru ühtlase jaotumise ja suurepärase libisemise
- Aurupahvaku aurukogus: 90 g/min
- Pidev aurukogus reguleeritav (0/1/2)
- Vertikaalaur

Ohutus

- Automaatne väljalülitus triikraua järelevalveta jätmisel tagab suurema ohutuse

Jõudlus

- 3AntiCalc: kolmekordne puhastussüsteem isepuhastusfunktsiooni, katlakivi eemaldamise funktsiooni ja sisseehitatud katlakivivastase süsteemiga
- Kitsas triikraua tipp tagab parema triikimise nõõpide ja õõbluste vahel
- Suur läbipaistev veepaak (290) lihtsaks ja kiireks täitmiseks
- Tekstiilkattega toitejuhe (1.9 m), juhtme kinnitusklamber

Lisaomadused

- Astmeteta temperatuurivalik
- Piserdusfunktsioon
- Tilgalukustussüsteem
- LED-näidik

Lisatarvikud

- Lisaaur 30 g/min